HIKVISION

128 路 NVR 網路影像錄影主機

DS-96128NI-F16 (16 硬碟槽)
DS-96128NI-F16/H (16 硬碟槽+觸控螢幕+HDMI*12 組擴充)

主要特點



專業可靠

- 專業的嵌入式軟硬體設計，系統運行穩定可靠；前置式硬碟插槽，安裝維護方便。
- 支援兩組冗餘備援電源，獨創的雙作業系統，充分保障設備運行可靠性。
- 全插拔模組化設計，簡單易維護。
- 支援網路攝影機網路斷線智慧補錄(ANR)。
- 支援硬碟熱插拔，支援 RAID0、RAID1、RAID10 和 RAID5。
- 支援 RAID 磁區冗餘備援技術，充分保障硬碟應用可靠性。
- 支援 N+1 熱備功能，一台工作 NVR 異常下線時，熱備 NVR 接管異常 NVR 工作，提升網路監控影像儲存的可靠性。

高清接入

- 支援 400M 輸入頻寬，可支援 128 路高清網路攝影機接入。
- 支援 800 萬畫素高清網路影像的監看、儲存與回放。
- 支援接駁符合 ONVIF、PSIA 及多家主流廠商的網路攝影機。

高清顯示

- 支援 HDMI、VGA 同時輸出，HDMI 與 VGA 輸出解析度最高均可達 1920x1080p 高清監看。
- DS-96128NI-F16/H 支援 LCD 觸控螢幕，並可擴充 12 個 HDMI 輸出最大支援 44 路 1080p 高清監看。

高清儲存

- H.264 高品質壓縮格式
- 支援 16 個 SATA 介面，可選購 mini SAS 高速擴充介面，充分滿足高清儲存所需大量硬碟空間。

高速網路

- 4 個 1000M 乙太網路埠，4 個 1G 光纖介面，充分滿足網路監看、回放以及備份應用。

豐富應用

- 支援網路容錯、負載均衡以及多網路 IP 設定等應用。
- 支援網路攝影機集中管理，包括參數設定、資訊的導入/匯出、資訊的即時擷取、語音對講和升級等功能。
- 支援智慧搜索和回放，提高錄影調閱的效率，節約調閱時間。
- 警報管理包含硬碟已滿、硬碟錯誤、網路斷線、IP 位址衝突、非法登入...等事件記錄，並可連動告警、傳送 email、通知監控中心。

HIKVISION

產品規格

型號		DS-96128NI-F16	DS-96128NI-F16/H
攝影機輸入	網路影像輸入	最多128路 (視輸入攝影機總頻寬而不同)	
	影像接入頻寬	400Mbps	
螢幕輸出	HDMI 輸出	2 路	12 路
		解析度 1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz， 1920x1080p/60Hz	
	VGA 輸出	1 路：解析度 1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/60Hz	
	LCD	無	7 吋 LCD 液晶觸控式螢幕
	聲音輸出	1 路：RCA 介面（2.0Vp-p，1KΩ）	
影音編解碼	錄影解析度	8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
	同步重播	16 路	
	解碼能力	8 路 1080P	44 路 1080P
硬碟驅動器	類型	16 個 SATA 介面，可選購擴充 1 個 mini SAS 介面	
	最大容量	每個 SATA 介面支援容量最大 6TB 的硬碟	
磁碟陣列	RAID 類型	Raid 0， Raid 1， Raid 5， Raid 10	
錄影管理	錄影/截圖模式	手動、排程(一周每天 8 時段)、位移偵測、警報、位移或警報、位移和警報	
	放影模式	即時回放、一般回放、事件回放、標籤回放、外部檔回放	
	備份模式	一般備份、事件備份	
	警報預錄	警報前預錄 5~30 秒，警報後錄影延時 5~600 秒，可連動觸發畫面	
網路管理	網路通訊協定	IPv6、HTTPS、UPnP（隨插即用）、SNMP（簡單網路管理）、NTP（網路校時）、SADP（自動搜索 IP 位址）、SMTP（郵件服務）、NFS（接入 NAS）、iSCSI（IP SAN 應用）、PPPoE（撥號上網）、DDNS（動態域名）等	
	權限管理	可設定 30 組以上使用者及不同操作權限	
外部介面	語音對講輸入	1 路，RCA 介面（2.0Vp-p，1KΩ）	
	網路介面	4 個 RJ45 10M/100M/1000M 自我調整乙太網路埠，4 個 1G 光纖介面	
	序列介面	1 個，標準 RS-485 序列介面（預留）/ 1 個，標準 RS-232 序列介面 1 個，鍵盤 RS-485 介面	
	USB 介面	前面板 2 個 USB2.0，後面板 2 個 USB3.0	
	警報輸入/出	16 路輸入 / 8 路輸出	
其他	電源	100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz	
	消耗功率	≤100W(不含硬碟)，最大 300W	
	工作溫度	-10℃-- + 55℃	
	工作濕度	10%--90%RH	
	尺寸(mm)	442(W)x 494(D)x146(H)	
	重量	≤15.5Kg（不含硬碟）	

規格如有變更，恕不另行通知，以現行產品為準。