
AHD室外紅外線高速球

AP7201B



產品主要特性

- 1/3” CMOS，130萬畫素，960P (1280*960) 高清圖像品質
- 20倍光學變焦和12倍數字變焦
- 支援OSD功能表和3D降噪功能
- 內置防浪湧及雷擊保護裝置，有效防止6000V暫態電壓
- 採用低功高效節能紅外燈，夜視效果更遠更均勻，達50M
- 一體化結構設計，全金屬外殼，更堅固、耐用



`產品參數

圖像感測器	1/3" 1.3M 逐行掃描 CMOS
最大圖像尺寸	1280*960
倍率	20倍光學變倍和12倍數字變倍
3D降噪	支持
增益控制	自動/手動
背光補償	支持
日夜模式	自動ICR濾光片彩轉黑
信噪比	≥ 50dB
白平衡	自動、室內、室外、鈉燈模式、手動
最低照度	0.5Lux（彩色模式）；0.05Lux（黑白模式）0 Lux（紅外燈開啟）
聚焦模式	自動/半自動/手動
焦距	5mm -100mm
水準旋轉範圍	360°
垂直旋轉範圍	93°
水準旋轉速度	300°/s
垂直旋轉速度	160°/s
預製位數量	220個
巡視組數量	4組(16點獨立編輯停留位與停留時間、巡航速度，同步支援PATTERN)
看守模式	360掃描/兩點掃描/預置位元巡視/
預置位停留時間	1 ～ 60秒（可編輯）
最大傳輸距離	500米 (RG-6)
視頻標準	AHD
輸出幀率	1280H x 720V/25fps /1280H x 720V/30fps 1280H x 960V/25fps /1280H x 960V/30fps
紅外燈	10顆∮20　42Mil紅外燈
投射距離	120M
供電	DC12V/4A電源
功耗	<25W
動態範圍	83.5dB
溫度控制	程式控制，自動恒溫
工作環境	室內(0ºC～+40ºC) 室外(-40℃～+60℃)
重量	3.7KG（淨重），7.2KG（毛重）

RoHS CE FC