
高性能 20 倍網路快速球

NP6202HAIB



產品特色

- H.264 壓縮技術
- 可編輯 255 個預設點位置
- 8組花樣掃描,可記錄160秒操作過程或是500個指令
- 8組自動掃描，可設定左右界限與掃描速度
- 8組巡航軌跡，每個軌跡16預設點
- 雨刷功能保持鏡頭清潔與影像清晰
- 內建風扇雨刷



產品規格

影像	
感光元件	1/3” 逐行掃描 CMOS
有效畫素	1920x1080@30fps, 1920x1080@25fps,
光學倍率	20 倍光學放大
鏡頭	f=4.5 mm ~ 94 mm / F1.6~F3.5
自動光圈	手動 / 自動
日夜模式	自動 / 彩色 / 黑白
聚焦	手動 / 自動
信噪比	大於 50 dB
背光補償	手動 / 自動
白平衡	開 / 關
快門	1~ 1/10,000 sec
最低照度	彩色：0.05Lux@(F1.6, AGC 開) / 黑白：0.01Lux@(F1.6, AGC 開)
網路	
最大圖像	1920x1080
雙串流	支持
防護措施	密碼保護 / 使用者連線權限
通信協議	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPOE, NTP, UPNP, SNMP, FTP, QoS, HTTPS, IPv6, SIP, SRTP, ONVIF
介面	1 x 網路接口 / 電源輸入
聲音	支持
紅外 LED 燈 (NP6202HAIB)	
紅外 LED	10x 高功率陣列式紅外 LED
投射距離	150 公尺
紅外燈啟動模式	自動 / 手動 / 攝影機連動
紅外線功率	20W

水平 / 垂直	
水平角度	可連續 360 度
水平轉速	每秒 0.01~360 度 (手動) / 每秒 360 度 (自動)
垂直角度	-10 度到 90 度 (自動翻轉)
垂直轉速	每秒 0.01~120 度 (手動) / 每秒 1 度 (自動)
預置點	255 預置點
巡航群組	8 組 / 每一組 16 預置點
點間掃描	8 組 / 可設定左右邊界
花樣掃描	4 組 / 可記錄 160 秒或 500 個指令
自動掃描	1 組
其他	
雨刷	內建
電源盒	選配
電源供應	AC24V±10%
消耗功率	50W
工作溫度	-35° C~ 55° C
工作濕度	低於 90% 無空調
保護層級	IP66 防水等級 / 3KV 突波保護
淨重	5KG
配件	壁掛支架 / 變壓器

RoHS CE FC
Specification subject to change without notice.