DFI6257VA

2 MP 低照度星光級電動變焦網路槍型攝影機



Key Features


- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 1920 × 1080 解析度
- 超低照度，星光級
- H.265, H.265+
- 120dB 寬動態範圍
- IP67，IK10
- BLC/3D DNR/ROI
- 智慧編碼：支援低碼率，低延遲
- 4種行為分析和人臉偵測
- 具電動變焦及遠端遙控變焦功能

Specifications

Camera	
攝影元件	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR B/W: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
快門速度	1 s to 1/100,000 s
慢速快門	支援
日夜切換	IR Cut Filter
數位降噪	3D DNR
WDR	120dB
3軸調整	水平: 0° to 355°, 垂直: 0° to 75°, 旋轉: 0° to 360°
Lens	
電動變焦	2.8 to 12 mm
光圈	F1.8
FOV	水平視場：110°至33° 垂直視場：58°到18.5° 對角線視場：134°至38.5°
鏡頭座	Φ14
IR	
紅外線距離	最高80米
波長	850nm
Compression Standard	
影像壓縮	主流：H.265 / H.264 子流：H.265 / H.264 / MJPEG 第三流：H.265 / H.264
H.264 Type	Main Profile/High Profile
H.264+	支援
H.265 Type	Main Profile
H.265+	支援
影像比特率	32 Kbps to 16 Mbps
聲音壓縮	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2
聲音比特率	32 to 128kbps
Smart Feature-set	
行為分析	跨線偵測，入侵檢測，遺失物檢測，增加物檢測，位移檢測
人臉偵測	支援
感興趣的地區	分別為主流和子流,支援1個固定區域
Image	
最大解析度	1920 × 1080
主碼流	30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720)
子碼流	30fps (640 × 360, 352 × 240)
三碼流	30fps (1920 × 1080, 1280×720, 640 × 360, 352 × 240)
水平解析度	1800 TVL
雜訊比	79 dB

影像增強	BLC/3D DNR
影像設置	支援翻轉模式(長廊模式)，亮度，對比度，飽和度和銳利度可通過網頁瀏覽器和客戶端軟件調整
日/夜切換	自動/排程/報警觸發
Network	
網路儲存	支援Micro SD / SDHC / SDXC卡（128G），本地存儲和NAS（NFS，SMB / CIFS），ANR
報警觸發	位移偵測，篡改警報，網路斷線，IP地址衝突，非法登錄，硬碟已滿，硬碟錯誤，報警輸入，報警輸出
通訊協議	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, SSL/TLS, IPv4, IPv6
一般功能	單鍵復位，防閃爍，三碼流，自我檢測，密碼保護，隱私遮蔽，浮水印，IP地址過濾
整合性	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
同時實時查看	多達6個頻道
用戶/主機	多達32個用戶 3級：管理員，操作員和用戶
客戶端	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200
網路瀏覽器	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Interface	
聲音	1個輸入，1個輸出
通信接口	1個RJ45 100M以太網端口
警報	1個輸入，1個輸出（最大12 VDC，30 mA）
影像輸出	1Vp-p composite output (75 Ω/BNC)
本機儲存	內建 Micro SD / SDHC / SDXC插槽，最高可達128 GB
SVC	支援H.264編碼
復位按鈕	支援
Audio	
環境噪聲過濾	支援
聲音採樣率	16 kHz
General	
運行條件	-40 °C to +60 °C , Humidity 95% or less (non-condensing)
電源	12 VDC ± 25%, PoE (802.3af) Terminal block for DC input
功耗和電流	12 VDC, 1.2A, max. 14.5W PoE (802.3at, 42.5V to 57V), 0.1A to 0.5A, max. 16.5W
防護等級	IP67, IK10
材質	金屬
尺寸	144.1 × 144.1 × 331.5 mm (5.67" × 5.67" × 13.05")
重量	Camera: Approx. 1890 g (4.17 lb.)

Dimensions


83.5 mm (3.29")
46 mm (1.81")
4.5 mm
(0.18")
332.73 mm (13.10")
185.19 mm (7.29")
174.29 mm (6.86")