DFI6256VA(N)
2 MP IR VF Dome Network Camera





主要特色

- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 1920 × 1080 @ 30fps
- 2.8 to 12 mm 變焦鏡頭
- 彩色：0.01 Lux (F1.2, AGC ON)
  彩色：0.028Lux (F2.0, AGC ON)
- 支援 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 錄影壓縮格式
- 支援 120dB 寬動態
- 2 種行為分析智慧錄影
- 背光補償 /3D 數位降噪 / 區域影像增強 (ROI)
- 內建 microSD/SDHC/SDXC 記憶卡插槽，最大容量支援 128GB
- IP67 防水等級、IK10 防暴等級

產品規格


攝影機	
感光元件	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色：0.01 Lux (F1.2, AGC ON), 0.028Lux (F2.0, AGC ON) 黑白: 0.001 Lux (F1.2, AGC ON), 0.0028 Lux (F2.0, AGC ON)，紅外線啟用：0 Lux
快門速度	1/3 ~ 1/100,000 秒
慢速快門	支援
自動光圈	不支援
日夜切換	機械式紅外線濾光片自動切換
數位降噪	3D 數位降噪
寬動態（WDR）	120dB 寬動態
3 軸設計	水平: 0° ~ 355°、垂直: 0° ~ 75°、翻轉: 0° ~ 355°
鏡頭	
焦距	2.8 – 12 mm
光圈	F2.0
對焦	手動對焦
視角	水平視角: 99.6° ~ 35°、垂直視角: 53.5° ~ 20°、對角線視角: 118.6° ~ 40.2°
鏡頭安裝	Φ14
紅外線	
紅外線距離	30 公尺
波長	850nm
壓縮格式	
影像壓縮	主碼流: H.265/H.264 子碼流: H.265/H.264/MJPEG
H.264 種類	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
H.264+	主碼流
H.265 種類	Main Profile
H.265+	主碼流
影像位元率	32 Kbps ~ 8 Mbps
聲音壓縮	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
聲音位元率	64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32–192Kbps (MP2L2)
智慧功能集	
行為分析	跨線偵測、入侵偵測
人臉偵測	支援
區域影像增強（ROI）	支援主碼流 1 個區域
影像	
最大解析度	1920 × 1080
主碼流	30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
子碼流	30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
影像處理	背光補償 / 3D 數位降噪
影像設定	翻轉模式、飽和度、明亮度、對比度、銳利度可透過 CMS 或網頁瀏覽器來分別調整影像
目標裁剪	不支援
日夜切換	白天 / 夜晚 / 自動 / 排程 / 警報輸入觸發

網路	
網路儲存	支援 Micro SD/SDHC/SDXC 記憶卡(128G)本機端儲存、NAS (NFS,SMB/CIFS)、網路自動續傳功能 (ANR)
警報觸發	位移偵測、遮擋警報、網路斷線、IP 位址衝突、非法登入、硬碟已滿、硬碟錯誤
通訊協定	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
基本功能	Reset 快速鍵、防閃爍拍攝、狀態檢測、鏡像、密碼防護、隱私遮罩、浮水印、IP 位址過濾
韌體版本	V5.5.6
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
同時觀看即時影像上限	支援 6 個頻道
帳號權限	最多可建立 32 個使用者帳號 3 階管理權限: 管理者、操作者、使用者
客戶端	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500
網頁瀏覽器	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
介面	
聲音	1 x 聲音輸入 (line in)、1 x 聲音輸出 (line out)、單聲道
網路介面	1 x RJ45 10M/100M self-adaptive 乙太網路埠
警報	2 x 警報輸入、2 x 警報輸出
影像輸出	CVBS
儲存插槽	內建 micro SD/SDHC/SDXC 記憶卡插槽，最大支援 128GB
進階影像編碼	支援 H.264、H.265 編碼
重置鍵	支援
聲音	
環境噪音過濾	支援
音頻	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz
其他	
工作溫度/濕度	溫度：-30 °C ~ +60 °C (22 °F ~ +140 °F)，濕度：95% 以下
電源	12V DC ± 25%, Φ 5.5 mm coaxial plug power PoE (802.3af, class 3)
耗電量/電流	12V DC, 0.5 A, max. 6 W PoE：(802.3af, 36V-57V), 0.3A – 0.1A, max. 8W
防護等級	IP67 防水等級、IK10 防暴等級
材質	前蓋 & 底座: 金屬、圓蓋 : 塑膠
外型尺寸	Φ 153.3 × 111.6 mm (Φ 6" × 4.4")
重量	攝影機: 約 880g (1.9 lb.) 含彩盒: 約 1300g (2.9 lb.)

產品型號:

DFI6256VA(N)

外型尺寸



Unit: mm(inch)

配件



DS-1273ZJ-155



DS-1271ZJ-155

Distributed by

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2017 | Data subject to change without notice |