4 吋觸控式五合一測試工程寶

型號 ：HBS-1800

一. 產品功能



1. 4 吋 IPS 高清廣視角觸控螢幕, 800*480 解析度
2. 支援:800 萬 TVI/500 萬 AHD/400 萬 CVI/類比攝影機測試
3. 攝影機分辨率 & NTSC/PAL 自動讀取
4. 支援 H. 265 解碼網路攝影機, 主碼流影像解析高達 4K
5. 快速 Onvif 一鍵測試網路攝影機, 可修改 IP 地址 帳號 密碼
6. 可 PoE 供電 48V/24W 網路攝影機使用
7. 支援台灣多家知名品牌網路攝影機私有協議
8. 可供電攝影機 DC12V 2A
9. UTC 同軸 & RS485 球機控制功能
10. 可對測試影像截圖, 錄影, 迴放等
11. 可設定省電待機模式
12. 配有防水收納包+吊帶收納, 方便攜帶功能

二、產品規格

產品型號	HBS-1800
顯示螢幕	4 寸 IPS 高清電容式觸控螢幕，分辨率 800x480
網路端口	10/100M/1000M 自適應，RJ45
H. 265 主碼流測試	全新硬體解碼，支援 H. 265 主碼流播放攝影機影像，最高解析度 4K。
IP 攝影機測試	可測試 ONVIF（帶 PTZ 雲台控制），大華、海康、三星、霍尼韋爾、BOSH IPC 等八十多個品牌攝影機。可定制。另包含台灣知名品牌:ACTI、晶睿、奇偶、利凌、昇銳、杭特、慧友等
IP 探索	全網段尋找攝影機 IP 地址
極速 ONVIF	自動登錄播放圖像, 一鍵激活海康攝影機和修改 IP等參數。
AHD/CVI/TVI 測試	最高解析度: AHD 500 萬 / CVI 400 萬 / TVI 800 萬
類比信號測試	1 路 Video IN BNC 輸入, 支援 PAL/NTSC 制式
影像圖像放大	支援模擬影像圖像放大，IP 網路攝影機圖像放大和移動。
拍照、錄像、錄影回放	對測試畫面進行截圖、錄像，支援中文命名保存，相片瀏覽、錄影回放操作。
PoE 電源輸出	48V PoE 電源輸出，最大功率 24W。
DC12V 電源輸出	輸出 12V 最大直流電流約 2A，爲攝影機提供臨時工作電源
聲音測試	輸入一路音頻信號，測試聲音是否正常，支援網路攝影機音頻測試。可錄音保存。
雲台控制測試	支援 RS485 總綫，速率 600-115200bps。支援 Pelco-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan 等三十多種協議
協議代碼捕捉	內建串口工具，可接收、顯示控制設備發出的 RS485 協議代碼數據，也可發送十六進制代碼
網絡測試功能	IP 地址掃描、鏈路掃描、PING 包測試。快速查找與儀錶連接的 IP 攝影機或其他設備的 IP 地址
外接電源	DC 12V（2A）
電池供電	內建 7. 4V 聚合物鋰電池，容量 2400mAh
充　　電	充電 4-5 小時, 一次充電完成可正常使用 6 小時
操作設置	電容觸控螢幕，中文、英文 OSD 選單，可選
自動待機	關閉/5-30 分鐘可設定
外形尺寸	126mm x 83mm x 33mm / 0. 32kg