DS-2CD7A26G0-IZ(H)S
2 MP 人臉判讀與抓拍專業型網路攝影機



DeepinView series

- 1/1.8” Progressive Scan CMOS
- 1920 × 1080 @ 60fps
- 2.8 to 12 mm and 8 to 32 mm 電動變焦鏡頭(可選配)
- Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON)
- H.265, H.265+, H.264, H.264+
- 140 dB WDR
- 紅外線範圍：2.8-12mm鏡頭，最高可達50米；8-32mm鏡頭，最高可達100米
- 警報 I/O
- IP67, IK10
- 高精準度人臉偵測和抓拍，採用深度學習技術驅動的新的人臉偵測，追踪和分級算法
- 基於深度學習的目標偵測和分類算法的周界保護支援跨線偵測，入侵偵測，區域進入和區域離開
- 五個定義的碼流和最多五個自定義碼流
- 內建microSD / SDHC / SDXC卡插槽，最高支援256 GB

Specifications

Camera	
攝影元件	1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
快門速度	1 s to 1/100,000 s
慢速快門	Yes
日夜模式	IR Cut Filter
數位雜訊降噪	3D DNR
WDR	140 dB
角度調整	支架，水平：0°至355°，垂直：0°至90°，旋轉：0°至360°
Lens	
焦距	2.8 to 12 mm and 8 to 32 mm optional
光圈	2.8 to 12 mm: F1.2 8 to 32 mm: F1.6
焦點	自動，半自動，手動
FOV	2.8 to 12 mm, horizontal FOV 103.3° to 38.6°, vertical FOV 54.2° to 21.9°, diagonal FOV 124.2° to 44.3° 8 to 32 mm, horizontal FOV 42.5° to 13.4°, vertical FOV 23.4° to 7.7°, diagonal FOV 49° to 15.3°
鏡頭座	Integrated
IR	
紅外線距離	2.8 to 12 mm: up to 50 m; 8 to 32 mm: up to 100 m
紅外線波長	850 nm
Compression Standard	
影像壓縮	Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub stream/third stream/fourth stream/fifth stream/custom stream: H.265/H.264/MJPEG
H.264 Type	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.264+	Main stream support
H.265 Type	Main Profile
H.265+	Main stream support
Video Bit Rate	32 Kbps to 16 Mbps
聲音壓縮	No
Audio Bit Rate	No

Smart Feature-Set	
周界保護	跨線，入侵，區域進入，區域離開 支援由指定目標類型（人和車輛）觸發警報 過濾由目標類型（如葉子，燈光，動物和旗幟等）引起的錯誤警報。
事件偵測	無人看守行李偵測，物體移除偵測，場景變化偵測，散焦偵測
人臉偵測和抓拍	人臉偵測性能：同時偵測多達30個人臉可偵測人臉位置： 支援從-65°到65°左右擺動，從-45°到45°上下垂直
統計	計數
感興趣的區域	主碼流/子碼流/第三碼流/第四碼流/第五碼流：每個碼流4個固定區域和動態臉部跟踪
Image	
最大解析度	1920 × 1080
主碼流	50Hz: 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
雙碼流	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480)
第三碼流	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)
第四碼流	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)
第五碼流	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480)
自定義碼流	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) 最多支援5個自定義流
圖像增強	BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS, 鏡頭畸變校正
圖像設置	可通過客戶端軟體或Web瀏覽器調整旋轉模式，飽和度，亮度，對比度，清晰度，AGC和白平衡
目標裁剪	Yes
SVC	H.264和H.265編碼
日/夜切換	日/夜/自動/排程/由警報觸發
圖片疊加	LOGO圖片可以疊加在128×128 24bit bmp格式的影像上
Network	
網路儲存	microSD / SDHC / SDXC卡（256 GB），本機儲存和NAS（NFS，SMB / CIFS），ANR
報警觸發	動態偵測，影像篡改報警，網路斷線，IP位置衝突，非法登錄，硬碟滿，硬碟錯誤
通訊協定	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
安防措施	密碼保護，HTTPS加密，基於IEEE 802.1x端口的網路登入控制，IP位置過濾，HTTP / HTTPS的基本和摘要認證，ONVIF的WSSE和摘要認證

Network	
一般功能	一鍵復位，防閃爍，五個碼流和自定義碼流，心跳，密碼保護，隱私遮蔽，浮水印，IP位置過濾
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK
同時實時查看	最多20個頻道
用戶/主機	最多32個用戶 / 3個用戶級別：管理員，操作員和用戶
客戶端	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, Hik-Central
網頁瀏覽器	即時觀看需要插件：IE8-11，Chrome 41-44，Mozilla Firefox30.0-51，Safari8.0 + 插件免費即時取景：Chrome 45 +，Mozilla Firefox52 +
Interface	
聲音	無
網路接口	1個RJ45 10M / 100M / 1000M以太網端口
警報	2個輸入，2個輸出（最高12 VDC 1A或10 VAC 500 mA）
影像輸出	1Vp-p composite output (75 Ω/CVBS), 4CIF resolution
本機儲存	內建 micro SD/SDHC/SDXC 插槽, 最高 256 GB
重置按鈕	有
Audio	
環境噪聲過濾	No
聲音採樣率	No
General	
韌體版本	5.5.80
運行條件	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F), -H: -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing)
電源	12 VDC ± 20%, two-core terminal block; PoE (802.3at, class 4)
功耗和電流	-IZS: 12 VDC, 1.2 A, 14 W; PoE (802.3at, 42.5 V to 57 V), 0.4 A to 0.3 A, class 4 -IZHS: 12 VDC, 1.4 A, 16.5 W; PoE (802.3at, 42.5 V to 57 V), 0.4 A to 0.3 A, class 4
防護等級	IP67, IK10
加熱器	-H: yes
材質	鋁合
尺寸	Camera: Φ144 × 347 mm (Φ5.7" × 13.7") With package: 405 × 190 × 180 mm (15.9" × 7.5" × 7.1")
重量	Camera: approx. 2.45 kg (5.40 lb.) With package: approx. 2.7 kg (5.95 lb.)


** 列出的解析度只是可選選項。這並不表示著所有碼流都可以同時以最大解析度工作。*

Available Model

DS-2CD7A26G0-IZS(2.8–12 mm), DS-2CD7A26G0-IZHS(2.8–12 mm), DS-2CD7A26G0-IZS(8–32 mm), DS-2CD7A26G0-IZHS(8–32 mm)

** -H: Heater supported.*

Dimension



Accessory



DS-1475ZJ-SUS
Vertical Pole Mount



DS-1476ZJ-SUS
Corner Mount

Distributed by

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2018 | Data subject to change without notice |