乙太網路同軸線延長器

產品型號：IP02P


功能：

IP02P　PoE 乙太網路供電同軸線延長器


- IP02P 是專為網路監控攝影機或網路所設計的長距離延伸套件，並同時供應 DC5V 或 12V 電源
- 採用同軸電纜傳輸，可同時傳輸控制訊號與電源，使用標準 75Ω 同軸電纜，傳送距離最遠可達 180 公尺 (RG6 同軸電纜)、125 公尺 (RG59 同軸電纜)
- 支援 PoE，可供電給網路攝影機、無線網路基地台等
- 支援 10 / 100M 速率傳送
- 內建 LED 燈號顯示
- 標準包裝含 DC 48V 電壓器

外觀示意圖：

IP02PT




IP02PR



附註：電源供應依據不同輸入 / 輸出而不同
IP02PT 電源輸入有兩種選擇，每次只能選擇其一
若電源來源已選擇 DC 48V，則 PoE 將無法正常動作
IP02PR 電源輸出有兩種選擇，每次只能選擇其一
若電源輸出已選擇 DC 5V / 12V，則 PoE 將無法正常動作

運用圖：

1. **避免產品故障，需注意同軸電纜必需先連接 IP02PT、IP02PR 才可以將電源接上**
2. 使用 DC 48V 變壓器或乙太網路供電 Injector 接上 IP02PR
3. 在 IP02PR 接上電源之前，請確認 IP02PR 撥至正確電源輸出，以避免短路
   (電源輸出：PoE 或 DC 5V / 12V)



規格：

產品型號	IP02PT	IP02PR
網路輸入/輸出	RJ45 x 1	
電源，網路輸入/輸出	BNC x 1 (1 Vp-p，75 Ohm)	
最遠傳輸距離	RG6 - 180M、RG59 - 125M	
DC 輸入/DC 輸出	輸入：Adapter DC 48V (0.83A)	輸出：DC 5V (1.3A)，DC 12V (0.8A)
DC 輸入/PoE 輸出	輸入：Adapter DC 48V (0.83A)	輸出：PoE 48V (11W)
PoE 輸入/DC 輸出	輸入：PoE 48V (12.95W)	輸出：DC 5V (1.3A)，DC 12V (0.8A)
PoE 輸入/PoE 輸出	輸入：PoE 48V (12.95W)	輸出：PoE 48V (8.5W)
指撥開關	X	送電 PoE / DC，電壓 5V / 12V
尺寸 mm	67 x 130 x 27	75 x 117 x 33
重量 g	200	300

RoHS CE FC

2013.07.24　Rev.C