

DS-2FP2020-A

監控收音專用麥克風

功能特性

- 採用高靈敏度高保真麥克風
- 全向收音、聲音清晰、抗干擾能力強
- 內置雷擊保護、電源極性反接保護



產品規格

收音距離	70平方公尺
音頻傳輸距離	500公尺
靈敏度	-34dB
頻率	20Hz ~ 20KHz
指向特性	全指向性
信噪比	60dB (1公尺/40dB, 音源SPL)、40dB (10公尺/40dB, 音源SPL) 1KHz at 1Pa
動態範圍	70dB (1KHz at Max dB SPL)
最大承受音壓	120dB SPL (1KHz, THD 1%)
輸出阻抗	600歐姆非平衡
輸出信號幅度	2.5V _{pp} / -25dB
麥克風	全向麥克風
信號處理電路	ANC環境噪聲消除技術
保護電路	30KV Air contact ESD、雷擊保護、電源極性反接保護
驅動能力	內置前置放大電路，可直接驅動耳機
連接方式	3條引線 (電源、音頻、接地)
傳輸纜線	3芯0.5mm ² RVVP屏蔽電纜
電源電壓	直流穩壓電源DC 12V (9V ~ 15V)
電源電流	25mA
工作環境溫度	-25°C ~ 70°C
顏色	白色 / 深藍色
外殼材質	PVC
外型尺寸	Φ78mm×28mm
重量	約82 g

Specifications subject to change without notice

