DFI6457E
4.0 MP IR Network Bullet Camera





主要特色

- 1/3" progressive scan CMOS
- 支援最高解析度 2560 × 1440 @ 20fps
- 2.8 / 4.0 / 6.0mm 定焦鏡頭
- 壓縮格式：H.265+, H.265, H.264+, H.264
- 雙碼流
- 120dB 真實寬動態（WDR）
- 3D 數位降噪
- 紅外線有效距離：30 公尺
- PoE
- IP67 防水等級

產品規格


攝影機	
感光元件	1/3" progressive scan CMOS
最低照度	彩色: 0.01 Lux (F1.2, 自動增益開啟), 0.028 Lux (F2.0, 自動增益開啟)
快門速度	1/3 ~ 1/100, 000 秒
慢速快門	支援
自動光圈	不支援
日夜切換	機械式紅外線濾光片自動切換
數位降噪	3D 數位降噪
寬動態	數位寬動態
3 軸支架設計	水平: 0° ~ 360°、垂直: 0° ~ 180°、翻轉: 0° ~ 360°
鏡頭	
焦距	2.8 / 4.0 / 6.0mm
光圈	F2.0
對焦	不支援
視角	2.8mm: 水平視角: 100°、垂直視角: 55°、對角視角: 117° 4.0mm: 水平視角: 77°、垂直視角: 42°、對角視角: 88° 6.0mm: 水平視角: 51°、垂直視角: 28°、對角視角: 58°
鏡頭安裝	M12
紅外線	
紅外線距離	可達 30 公尺
波長	850 nm
壓縮格式	
影像壓縮	主碼流: H.265/H.264 子碼流: H.265/H.264/MJPEG
H.264 種類	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.264+	支援主碼流
H.265 種類	Main Profile
H.265+	支援主碼流
影像位元率	32 Kbps ~ 8 Mbps
智慧功能	
區域影像增強 (ROI)	支援主碼流、子碼設設定各 1 個區域
影像	
最大解析度	2560 × 1440
主碼流影像張數	20fps (2560 × 1440), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
子碼流影像張數	30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
影像處理	背光補償、3D 數位降噪
影像設定	飽和度、明亮度、對比度、銳利度、自動增益 (AGC)、白平衡可透過 CMS 或網頁瀏覽器來分別調整
日夜切換	自動 / 自訂排程
網路	
網路儲存	NAS (NFS, SMB/CIFS)
警報觸發	位移偵測、遮擋警報、非法登入
通訊協定	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 UDP, Bonjour
基本功能	防閃爍拍攝、狀態檢測、鏡像、密碼防護、隱私遮罩、浮水印、IP 位址過濾
韌體版本	5.5.3
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

同步觀看即時影像上限	6 頻道
用戶管理	最多可建立 32 個使用者帳號 3 階管理權限設定: 管理者、操作者、一般用戶
客戶端	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200
網頁瀏覽器	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
介面	
網路介面	RJ45 10M/100M self-adaptive 乙太網路埠 x 1
其他	
工作溫度/濕度	溫度: -30 °C ~ 50 °C (-22 °F ~ 122 °F)，濕度: 95% 以下
電源	12V DC ± 25%, 5.5 mm coaxial power plug PoE (802.3af, class 3)
耗電量/電流	12V DC, 0.4 A, Max: 5 W PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.13 A, Max: 7 W
防護等級	IP67 防水等級 TVS 2000V 防雷擊、防浪湧、跳電防護
材質	金屬與塑膠
外型尺寸	攝影機: Ø 70 mm × 172.7mm (2.7" × 6.8") 含彩盒: 216 mm × 121 mm × 118 mm (8.5" × 4.8" × 4.6")
重量	攝影機: 約 280 g (0.62 lb.) 含彩盒: 約 530 g (1.17 lb.)

產品型號

DFI6457E (2.8mm / 4.0mm / 6.0mm)

外型尺寸



配件



DS-1280ZJ-XS
Junction Box

Distributed by

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2016 | Data subject to change without notice |