

SP001

同軸線專用避雷器

特色 Features

本系列避雷產品採用混合式電路,具備雙重保護、自行恢復型避雷保護 攝影機 設備,更重要的是可保護監控端&儲存端如四分割器(Quad),多功能影像處理器(Multiplexer),數位影像儲存設備(DVR),免於遭瞬間強大電波襲擊時造成之重大損毀,並可增加監控系統之使用壽命,真可謂花小錢省大錢之智慧選擇。

SP001 同軸線專用避雷器 BNC 接頭

- 通過 CE FCC 認證
- BNC 公座轉 BNC 母座
- 瞬間耐電擊保護功能高於影像處理設備內建之基本保護功能
- 響應時間： $< 1ns - 90V, > 1ns - 12V$.
- 可運用於保護電視天線，FM 接收器，各種影像監控設備如攝影機、四分割器(Quad)、監視器(Monitor)，多功能影像處理器(multiplexers) & 錄影機 VCR，數位儲存設備(DVR) 等等



規格 Specification

保護動作時間	$< 1ns(90) > 1ns(12)$	輸入訊號損失	小於 0.2dB
最大放電電壓	4000V	接頭規格	BNC 公/BNC 母
雷擊壽命	300 次 100Amps(min)	阻抗	75 ohms
絕源阻抗	10,000 M ohms	回授訊號損失	16db
瞬間接地抗處	Approx. 0 ohms	頻寬	0~1GHz
瞬間擷取電壓	AC 90Vp-p, 65Vrms(10Amps)	材質	Metal Black
		淨重(g)	70
		尺寸(mm)	25x25x70

※ 規格如有變動，將不另行通知