

SR02

SDI 信號中繼器

特色 Features

- SDI 為 3G/HD SDI 中繼器
- 輸入支援 SDI (SMTPE 259M) 、 HD-SDI (SMTPE 292M) 、 3G-SDI (SMTPE 424M)
- 影像支援 NTSC 、 PAL 、 720p 、 1080i 、 1080p
- 內建 RS-485 控制 · 單向傳輸速率最高可達 57600 · 此功能只能應用在 2 台以上 SR02 之傳輸運用
- 3.0 Gbps 可延伸 100 公尺 · 1.5 Gbps 可延伸 200 公尺 · 270Mbps 可延伸 400 公尺
- 中繼器可經由同軸線供電 · 最多串接 5 台



規格 Specification

型號	SR02
支援規格	SMTPE 259M - SDI (143 to 360 Mbps) SMTPE 344M - (540 Mbps) SMTPE 292M - HD-SDI (1.485 Gbps) SMTPE 372M - Dual Link HD-SDI (2.97 Gbps) SMTPE 424M - Dual Speed HD-SDI (2.97 Gbps)
SDI 輸入端子	BNC x 1 (1 Vp-p · 75 Ohm)
SDI 輸出端子	BNC x 1 (1 Vp-p · 75 Ohm)
消耗電流	70mA (Max)
電源變壓器	DC 12V 1.2A
尺寸 (mm)	67 x 91 x 27
重量 (g)	160

※ 規格如有變動 · 將不另行通知