

# H.264 IP

## 1M H.264 紅外線槍型網路攝影機

### DFI6717



- H.264 / MPEG4 / MJPEG 壓縮格式
- 100萬畫素影像擷取，畫質清晰
- 30顆LED，夜視有效距離可達30M
- 內建機械式濾光鏡片，顏色不失真
- 防水設計 (IP66)
- 支援3G手機監看功能 (iPhone & Android)
- 4 / 6 / 12mm 焦距鏡頭 (可選搭)
- 支援3D數位雜訊抑制
- 內建POE
- 支援影像解析度到1280 x 720
- 浮水印錄影格式，防偽不失真
- 支援ONVIF

## SPECIFICATION

Model	DFI6717
攝像元件	1/4" CMOS
解析度	1280 x 720
鏡頭	4 / 6 / 12mm (可選搭)
光圈	F1.2
最低照度	0.01 lux (自動增益開啟) 0 lux (紅外線開啟)
電子快門	1/25 ~ 1/100,000s
ICR	機械式紅外線濾光鏡片 (自動切換)
紅外線LED	30顆LED，夜視有效距離可達30M
數位雜訊	3D數位雜訊抑制
影像壓縮格式	H.264 / MPEG4 / M-JPEG
傳輸頻率	32 kbps ~ 16Mbps
影像張數	50Hz: 25fps @ 1280 x 720 60Hz: 30fps @ 1280 x 720
影像設定	飽和度 / 亮度 / 銳利度 / 對比度
網路儲存	NAS (iSCSI 可選購)
警告通知	位移偵測 / 鏡頭遮蔽 / 網路斷線 / IP位址衝突 / 儲存裝置已滿
通訊協定	TCP / HTTP / DHCP / DNS / RTP / RTSP / PPPoE / SMTP / NTP SNMP / HTTPS / FTP / 802.1x Qos (SIP / SRTP / IPv6 Optional)
整合性	ONVIF / PSIA / CGI
安全性	用戶認證 / 重置按鈕 / 無閃動裝置 / 雙碼流 / 鏡射效果 / 浮水印
網路連接	RJ45 10/100M Ethernet Interface
工作溫度	-10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
工作溼度	90% or less (non-condensing)
電源	DC 12V / PoE (802.3af)
耗電	Max. 4W / Max. 5.5W (ICR ON)
防水系數	IP66
尺寸	60.4 x 76.5 x 138.1 mm
淨重	300g

Specifications subject to change without notice

## Dimension

Unit : mm

