

## High Definition Decoder

## 8 路數位矩陣電視牆控制主機 6408HD-T



- 支援HDMI、VGA、BNC三種輸出介面
- HDMI和VGA輸出解析度最高可支援1920\*1080
- 支援8路1080P，或16路720P，或32路4CIF，或32路CIF影像輸入
- 支援主動解碼和被動解碼兩種解碼模式
- 支援前端設備和通過流媒體伺服器轉發的方式廣播聲音影像
- 支援遠端錄影檔的解碼輸出
- 支援螢幕電視牆功能，可支援2\*2、2\*3、3\*2、2\*4、4\*2的螢幕拼接
- 支援透明通道傳輸，可連接鍵盤遠端控制DVR或DVS上連接的快速球攝影機

### SPECIFICATION

Model	6408HD-T
HDMI輸出	4路，1920*1080@60/50HZ，1600*1200@60HZ，1280*1024@60HZ，1280*720@50/60HZ，1024*768@60HZ
VGA輸出	4port，1920*1080@60/50HZ，1600*1200@60HZ，1280*1024@60HZ，1280*720@50/60HZ，1024*768@60HZ
BNC輸出	8路（G音頻A
解碼解析度	5.0M畫素1920解析度
解碼通道	64
解碼能力	4路5.0M/8路1080P/16路720P/32路4CGA/32路CGA及92解析度
畫面分割數	1/4/9/16
語音對講輸入	1個，315m9音頻介面（電平*2.0V202，阻8*1K*A
網路介面	1個，R845 10M/100M/1000M@26自@6/5網路介面
串列介面	一HZ4232介面（D/9A7BHZ4485介面
語音對講輸出	1路，315m9音頻介面（電平*2.0V202，阻8*1K*A
警報輸入	4路
警報輸出	4路
聲音輸出	8路，1個DB15介面
電源	內NCAC110/220V
功率消耗	≤70W
工作溫度	-10°C-0.55M
工作濕度	10%-090P
尺寸	440m9（3A5H40m9mVA570mKA
重量	≤5.20kZ

Specifications subject to change without notice