

Keyboards

USB 網路控制鍵盤 DS-1100KI



- 採用 7 寸 800*480 的觸碰式液晶螢幕
- 4軸操縱桿
- 支援 1080P 解析度的網路視訊
- 兼容 DVR / DVS，矩陣，網絡攝像機/圓頂，PC-DVR等
- 在顯示器或視頻牆上顯示解碼的影像
- 用於快速球控制，設定和調用預設的快捷鍵，巡邏和模式
- 快捷鍵用於播放操作
- 輸入組和輸出組的快捷鍵
- 用於刮水器 and 燈光控制操作的快捷鍵
- 1路視訊解碼，用於本地實時取景
- 視頻採集並記錄到本地U盤中
- 最大 3 個操作使用者，每個使用者支援管理 1280 台設備
- 支援WEB服務器配置
- 通過鍵盤配置工具支持配置
- MVC系統的配置和控制
- 支援使用協議控制模擬矩陣ZT-1.0，ZT-2.0，EXTRON或CREATOR
- 支援通過 RS485 連接控制多達255個快速球
- 平台軟件可訪問

SPECIFICATION

Model	DS-1100KI
控制方式	基於IP
液晶面板	7寸 TFT液晶顯示器，觸碰式液晶螢幕
操縱桿	4軸操縱桿
語音對講	1個音訊輸入，3.5mm (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
音訊輸出	1個音訊輸出，3.5mm (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
網路介面	1個 10M / 100M / 1000M 以太網接口
序列介面	1個，標準 RS-232 序列介面 1 個，標準 RS-485 序列介面
USB 介面	1個，USB 2.0 (用於數據存儲和設備升級)
電源	DC12V
功耗	≤15W
工作溫度	-10 °C ~ +55 °C
工作濕度	10% ~ 90%
尺寸	435 mm (長) x 193 mm (寬) x 110 mm (高)
重量	2KG

Specifications subject to change without notice

