

H.264 IP

4CH 網路影像伺服器

DS-6704HF



- H.264 / MPEG4 / MPEG2 / MJPEG 壓縮格式
- 支援D1即時影像傳送與錄影
- 支援網路硬碟影像儲存 (NAS)
- 可透過RS485操控快速球
- 內建Micro SD卡插槽 (最高可支援32GB)
- 支援雙碼流
- 支援多種RS485通訊協定
- 雙向語音對講功能

SPECIFICATION

Model	DS-6704HF
作業系統	Linux 2.6
壓縮晶片	ARM 9 Base 32BIT RISC
SDRAM	內建64M暫存記憶體容量
Flash	內建16M快閃記憶體容量
錄影壓縮格式	H.264 / MPEG4 / MPEG2 / MJPEG
視訊系統	NTSC / PAL
影像輸入	4組B NC影像訊號輸入 (1.0 Vp-p, 75 Ω)
聲音輸入	4組音源輸入
聲音輸出	1組音源輸出
雙向語音對講	支援
錄影解析度	NTSC: D1(720 x 480) / 2CIF (352 x 480) / CIF(352 x 240) / QCIF(176 x 120) PAL: D1(720 x 576) / 2CIF (352 x 576) / CIF(352 x 288) / QCIF(176 x 144)
錄影張數	NTSC: 30fps @ D1 PAL: 25fps @ D1
錄影畫質	最高 / 較高 / 高 / 普通 / 低 / 最低
錄影檔案容量	32 Kbps ~ 8Mbps (可以自訂檔案大小)
影像雙碼流	支援
影像儲存模式	NAS / iSCSI / IPSAN / Micro SD
硬碟格式	支援單顆硬碟容量到4TB
本機端儲存	可支援32G Micro SD記憶卡
網路功能	RJ45 10/100M Ethernet Interface
網路連線模式	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, UPnP, iSCSI
RS485	RS485 x 1
RS232	RS232 x 1
警報輸入/輸出	輸入 x 4 / 輸出 x 4
工作溫度	-10°C ~ 55°C
工作溼度	10% ~ 90%
電源	DC 12V
耗電	Max. 5W
尺寸	80 x 39 x 90 mm
淨重	0.5 kg
認證	CE / FCC / RoHS / WEEE

Dimension

Unit : mm



1. 警報輸入
2. 警報輸出
3. RS232
4. RS485
5. Reset
6. Micro SD卡插槽
7. LAN
8. 12V DC
9. GND

Specifications subject to change without notice