DS-2DY9188-AIA
2MP 36X激光超低照明定位系統





海康威視暗鬥機系列DS-2DY9188-AIA 2MP 36X激光超低照明定位系統能夠在昏暗的環境中捕獲高質量的圖像。 它的激光紅外線可以達到1000米的紅外距離。 嵌入1 / 1.9“級掃描CMOS芯片可實現真正的WDR和2MP實時分辨率。 用36倍光學變焦
日/夜透鏡，定位系統提供更廣泛的細節。
海康威視暗鬥機系列DS-2DY9188-AIA 2MP 36X激光超低照明定位系統還具有智慧防霧和EIS（電子圖像穩定），可進一步支持在惡劣條件下提高圖像質量。

Key Features

- 1920×1080全高清輸出
- 超低照度
- 寬動範圍
- 36倍光學變焦，16倍數位變焦
- 高達1000m 的IR距離
- 日/夜，WDR，3D DNR，防霧
- 3D智慧定位
- 三碼流
- 聲音/報警I / O
- 刮水器自清潔

DS-2DY9188-AIA
2MP 36X激光超低照明定位系統



DARKFIGHTER

功能描述

紅外功能
- *0 Lux最低照度*
- *高性能激光紅外LED，高達1000米紅外距離*
- *紅外燈MTBF達到30,000小時*

基本功能
- *高性能CMOS，高達1920x1080分辨率*
- *±0.1°預設精度*
- *ONVIF（開放網絡視頻接口論壇），CGI（通用網關接口），PSIA（物理安全互操作性聯盟），以確保不同平台之間更好的互操作性和兼容性*

- *3D智慧定位功能*
- *3D DNR*
- *IP66標準*
- *7個報警輸入和2個報警輸出*

智慧功能
- *智慧影像處理：支援除霧，HLC / BLC*
- *智慧編解碼器：低比特率，ROI*
- *智慧檢測：支援人臉檢測，入侵檢測，線路檢測，音頻異常檢測，區域入口檢測，區域退出檢測*

相機功能
- *自動光圈，自動對焦，自動白平衡，背光補償和自動白天和夜晚切換*
- *最低照明：顏色：0.002Lux @（F1.5，AGC ON），B / W：0.0002Lux @（F1.5，AGC ON）*
- *支援24個隱私遮擋*

PTZ 功能
- *360°無極搖攝範圍和+ 40° -90°傾斜範圍*
- *0.1° 100°/ s手動平移速度和0.1° 40°/ s手動傾斜速度*
- *300個預設可編程; 預設圖像凍結能力*

- *8次巡邏，每次巡邏多達32個預設*
- *4種軌跡掃描，每種圖案的錄製時間不少於10分鐘*
- *比例縮放功能*
- *動作設定：自動呼叫PTZ運動，經過一段定時的不活動時間*
- *關機記憶：重啟後恢復雲台和鏡頭狀態*

網路功能
- *H.264 / MJPEG視頻壓縮*
- *具有基線/主/高分辨率的H.264編碼*
- *ROI（興趣區域）編碼（支持24個可調節區域）*

- *內建Web服務器*
- *SD卡最高可支援128GB*
- *支援多達8個NAS存儲; 邊緣錄像（網路恢復後將影像從SD卡傳輸到NAS）*
- *HTTPS加密和IEEE 802.1X基於端口的網絡訪問控制*

- *支援旅行流*
- *支援多種網絡協議：IPv4 / Ipv6，HTTP，HTTPS，802.1X，QoS，FTP，SMTP，UPnP，SNMP，DNS，DDNS，NTP，RTSP，RTP，TCP，UDP，IGMP，ICMP，*

- *1個聲音輸入和1個聲音輸出*

HIKVISION

DS-2DY9188-AIA
2MP 36X激光超低照明定位系統



DARKFIGHTER

Model	DS-2DY9188-AIA
相機模組	
攝影元件	1/1.9" Progressive Scan CMOS
解析度	1920 X 1080
最低照度	Color：0.002Lux @ (F1.5, AGC ON) B/W：0.0002Lux @(F1.5, AGC ON)
日夜功能	ICR
對焦模式	自動/半自動/手動
快門時間	50Hz: 1/1-1/30,000s; 60Hz: 1/1-1/30,000s
雜訊比	>52dB
數位變焦	16X
白平衡	自動/手動/ ATW /室內/戶外/日光燈/鈉燈
自動增益	自動/手動
Lens	
焦距	5.7-205.2, 36x
可視角度	58.7-2.0 degree (Wide-Tele)
最小工作距離	10-1500mm(Wide-Tele)
光圈範圍	F1.5-F3.4
Image	
主碼流	50Hz:25fps(1920×1080), 25fps(1280×960), 25fps(1280×720) 60Hz:30fps(1920×1080), 30fps(1280×960), 30fps(1280×720)
子碼流	50Hz:25fps(704×576), 25fps(352×288), 25fps(176×144) 60Hz:30fps(704×480), 30fps(352×240), 30fps(176×120)
三碼流	50Hz: 25fps(1920×1080), 25fps(1280×960), 25fps (1280×720), 25fps(704×576), 25fps (352×288), 25fps (176×144) 60Hz: 30fps(1920×1080), 30fps(1280×960), 30fps (1280×720), 30fps(704×480), 30fps (352×240), 30fps (176×120)
影像壓縮	H.264(Baseline, Main, High Profile)/MJPEG/MPEG4
聲音壓縮	G722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM
影像編碼(SVC)	支援
通訊協定	IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE
Standard	ONVIF, PSIA, CGI, Genetec
Others	防霧，EIS，隱私掩碼，3D DNR，BLC，真正的WDR
Smart Features	
智慧檢測	人臉檢測，入侵檢測，線路檢測，音頻異常檢測，區域入口檢測，區域退出檢測
ROI編碼	支援24個可調節區域
Infrared	
紅外線距離	1000m
IR強度	根據變焦比自動調節
智慧紅外線	支援
Pan and Tilt	
運動範圍	水平: 360° endless, 垂直: +40° ~-90°
移動速度	水平: 0.1° -100° /s, 垂直: 0.1° -40° /s
預設點	300
巡航模式	支援8組巡航模式，每組最多可設定32個預設點
軌跡模式	支援4條軌跡掃描，總紀錄時間至少600秒

HIKVISION


DS-2DY9188-AIA
2MP 36X激光超低照明定位系統



DARKFIGHTER

斷電記憶	支援
Park	支援
比例縮放	支援
PTZ位置顯示	開 / 關
System Integration	
選單	英文
3D定位	支援
預設凍結	支援
定時任務	支援
報警I / O	7個報警輸入，2個報警輸出，報警聯動
報警動作	客戶端上的預設/巡檢/模式/ SD卡記錄/輔助輸出/電子地圖
聲音I / O	1/1
乙太網	10Base-T / 100Base-TX, RJ45 connector
CVBS輸出	1.0V[p-p] / 75Ω, NTSC (or PAL) composite, BNC
RS485	Half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive
SD卡	內建 Micro SD / SDXC卡插槽，最高可達128GB，邊緣錄音
同時實時查看的數量	最多20個
用戶/主機級別	最多32個用戶，3個級別：管理員，操作員和用戶
General	
功率	AC24V, Max. 110W
工作溫度/濕度	-40° C ~ 65° C, humidity 90% or less
防護等級	IP66標準，TVS 6000V防雷，浪湧保護和電壓瞬變保護
尺寸	251×508×360
重量	20kg

尺寸



HIKVISION