



POE分離器 / POE合路器 PD3004，具有10 / 100 Mbps傳輸速率。帶地線和鐵殼遮罩的RJ45，使得POE供電更穩定，而且在一定程度上保護設備不受靜電和湧流的衝擊，也讓設備的資料交換過程減少EMI/RFI等外界的電磁干擾，資料交流中不至於串線，中斷等，非常適用家庭無線路由器佈線和網路電話VoIP設備使用。

支援5-48V的DC供電，可訂製2.1 \* 5.5mm (預設是2.1) / 2.5 \* 5.5mm / 1.35 \* 3.5 mm DC頭為不同受電終端供電，請選用合格正品5顆以上的純銅網線，保證供電距離和設備安全。推薦佈線長線10-50M。被動式POE分離器、POE供電器、POE合路器特點：

- 支援 10 / 100M 資料傳輸
- PD受電端支援3V-48V各種電壓轉輸，最大2A電流，方便用戶使用UPS直流供電
- 提供12V/1A 電壓，適應各種小型POE網路設備，NOM-POE交換機
- 帶地線和鐵殼遮罩，有效保護POE用電設備
- POE分離器 / POE合路器採用環保PVC，有效的保證POE設備工作的穩定可靠性

Specifications subject to change without notice