

# 影像/聲音/電源多合一雙絞線傳輸器

## HDOI PVA / HDOI PV



- 使用方式：電源、影像、聲音集中到一條雙絞網線傳輸
- 傳輸效果：即時傳輸高清HD-AHD/HD-CVI/HD-TVI /CVBS影像訊號，影像清晰穩定
- TVI/CVI/AHD/CVBS 傳輸距離：0~250米
- 主要功能：採用一對雙絞線同時傳輸影像、聲音、電源信號
- 防護抗干擾：防靜電和抗高頻干擾能力
- 外觀結構：BNC 同軸介面，卡榫式雙絞線接線端子
- 信號優勢：過濾大部分高頻干擾，準確的信號還原
- 佈線優勢：由於雙絞網線線徑小，重量輕，安裝簡單快速，維護容易，一線滿足影像拼聲音電源傳輸，均可作為攝影機槍的主線使用
- 使用效益：節省線材和維護費用
- 型號：HD01PV，為影像/電源二合一雙絞線傳輸器

## SPECIFICATION

Model	HD01PVA
適用產品	TVI / CVI / AHD / CVBS
傳輸距離	0~250米
衰減	0.5dB
阻抗	BNC : 75Ω; RJ45 : 100Ω
工作溫度	-10°C至70°C
儲存溫度	-30°C至70°C
濕度	0至95%
材質	ABS塑料和金屬
顏色	黑色
尺寸	(7.48 x 1.26 x 0.98)" / (19 x 3.2 x 2.5)cm (L x W x H)
重量	79g

Specifications subject to change without notice

### ※實測結果

測試解析度：1080P解析度攝影機測試


線材：大同UTC 網路線

測試用電源：DC12V 2A

實測距離：100米~150米 (傳送距離會因線材及攝影機出力略有不同)實測距離：可到300米，但畫面顏色較淡，略有雜訊。

建議添加CA101HD強波器於主機端，增加畫面色澤及銳利度。實測聲音：300米，建議添購DC1進2出跳線，方便麥克風使用。

強波器



CA101HD

DC1進2出跳線

