H.265 8MP XVR


6/12 CH 8M H.265 Hybrid安全監控錄影機
DS-7200HTHI-K2系列




- 可同時支援TVI/AHD/CVI/960H/IP攝影機
- 採用H.265最新壓縮技術，大幅提升錄影時間
- 最高可支援TVI 8M解析度錄影與回放
- 支援影像傳送距離到1,200M (720P訊號)
- 支援智慧搜尋功能，快速搜尋與回放重要影像
- 每頻道支援4個獨立遮罩區域，維護個人隱私
- 使用者權限分級設定，方便管理與維護
- 4G手機遠端監控 (iPhone / Andorid)
- 支援手機推播功能，掌握即時居家安全
- 硬碟管理，可支援群組錄影及配額錄影
- 支援4K高清影像輸出
- 控制訊號可透過同軸纜線直接傳送
- 支援電子圍籬偵測功能
- 雙向語音對講
- 免費CMS軟體，支援Hybrid影像整合
- 支援雲端儲存 (Dropbox / Google Drive / One Drive)

DIMENSION

Unit：mm





7204HTHI-K2



7208HTHI-K2



SPECIFICATION

Model	7204HTHI-K2	7208HTHI-K2
作業系統	Linux作業系統	
多工模式	即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 手機 / 備份	
錄影壓縮格式	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+	
視訊系統	NTSC / PAL	
類比影像輸入	4組BNC影像訊號輸入	8組BNC影像訊號輸入
IP影像輸入 (網路連線)	2組IP影像訊號輸入	4組IP影像訊號輸入
影像輸出	HDMI x 1 (4K)	HDMI x 1 (4K)
聲音輸入	4組音源輸入	
聲音輸出	1組音源輸出	
聲音備份	支援聲音備份	
網路聲音傳送	網路即時監看與網路回放都可支援聲音輸出	
聲音壓縮格式	G.711u	
Live畫面解析度	8M / 5M / 3M / 1080P (1920 x 1080)	
Live畫面顯示	數位放大 / 自動跳台 / 事件全螢幕	
錄影解析度	8M / 5M / 3M / 1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) / WD1 (960 x 480) / D1 / CIF	
類比錄影張數	40fps @ 8M	80fps @ 8M
	60fps @ 5M	120fps @ 5M
	120fps @ 3M	240fps @ 3M
IP錄影張數	30fps @ 8M	30fps @ 8M
錄影畫質	最高 / 較高 / 高 / 普通 / 低 / 最低	
錄影模式	自動錄影 / 手動錄影 / 位移錄影 / 排程錄影 / 警報錄影	
錄影設定	每一頻道可單獨設定錄影解析度與錄影張數	
回放模式	1 / 4 分割	1 / 4 / 9 分割
回放解析度	8M / 5M / 3M / 1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) / WD1 (960 x 480) / D1 / CIF	
類比回放張數	40fps @ 8M	80fps @ 8M
	60fps @ 5M	120fps @ 5M
	120fps @ 3M	240fps @ 3M
IP回放張數	30fps @ 8M	30fps @ 8M
回放速度	正常回放 / 倒轉 (1/8 ~ 256x) / 快轉 (1/8 ~ 256x) / 暫停 / 單張回放	
影像搜尋模式	日期 / 時間 / 位移 / 警報 / 攝影機頻道 / 智慧搜尋	
浮水印檢測	Support Watermark	
儲存硬碟格式	HDD x 2 (Max. 20T)	
備份模式	USB / 網路 / USB外接式DVD燒錄器 / USB外接式硬碟	
DVR控制	滑鼠 / 遙控器	
警報輸入/輸出	4 IN / 1 OUT	8 IN / 4 OUT
P.T.Z控制	支援RS-485控制	
網路功能	RJ45. 10/100M	RJ45. 10/100/1000M
網路通訊協定	TCPIP / PPPoE / DHCP / Hik-Connect / DNS / DDNS / NTP / SADP / NFS / HTTPS / ONVIF	
手機監控功能	支援 (4G/3G) — iPhone & Android	
手機推播功能	支援	
網路監控模式	IE / 免費遠端監控軟體	
位移偵測	支援 (位移設定區域分成22 x 15格)	
事件觸發前錄影時間	5 sec ~ 60 sec	
事件觸發後錄影時間	5 sec ~ 10 min	
電源	DC 12V / 1.5A	
工作溫度	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)	
工作濕度	10% ~ 90%	
機身尺寸	380 x 320 x 48 mm	
重量	1.16 kg (N.W)	1.78 kg (N.W)

Specifications subject to change without notice