

四合一攝影機

Full HD 蛇管型白光攝影機 AH-C7S37JM (4合1)



- 影像解析度：1080P Full HD 即時影像
- 2百萬 CMOS 高感度 Sensor
- 具備4合1影像，每組程式已設定完成,不用重調,
- 適合水溝,木工,管路間等施工使用
- 具備數位寬動態、透霧功能、強光抑制，強化異常光源環境
- 內建 9 白光LED，投射一般距離可達 5公尺
- OSD可經由同軸線，遠端直接調整OSD參數值
- 全鋁合金外殼陽極處理

SPECIFICATION

Model	AH-C7S37JM (4合1)
攝影元件	1 / 2.8 inch，2百萬 CMOS高感度 Sensor
像素/ 分辨率	1920(H) x 1080(V)：1080P
鏡頭	3M Board Lens 3.6, 6 mm 可選
最低照度	彩色0.1 Lux，黑白0.01 Lux
信號雜訊比	65dB (自動增益控制: 關)
電源	DC 12V
消耗功率	3W (紅外線燈啟動: 6W)
溫濕度	0 ~ 50°C / 30 ~ 90 % RH
尺寸	30mm(寬)×75mm(長)
重量	大約 100公克
紅外線	內建9顆1白光 LED's：可視距離5公尺,使用搖控器後端開關
OSD選單	鏡頭、曝光(快門,增益,寬動態,透霧)、背光、白平衡、日夜切換、降噪、功能(凍結,翻轉,位移,遮蔽,語言,壞點補償,RS-485)、銳利度,暗角補償,UTC功能
白平衡	自動追蹤、室內、室外、自動設定
電子快門	自動:1/30 ~ 1/50,000 秒，高速及慢快門調整
日夜模式	內建 機械式 ICR 自動切換：夜間轉黑白：自動、彩色及外部觸發
影像調整	色調、亮度、對比、飽和度、水平,垂直翻轉、碼流切換
影像遮蔽	四區塊，大小,色彩,馬賽克,透明度 可調
位移偵測	四區塊，大小,色彩,靈敏度,透明度,警報 可調
影像傳輸	系統：PAL、NTSC由OSD 切換輸出 傳輸：4合1影像 由OSD 切換輸出
機殼	全鋁合金外殼
Cable 線	1M (蛇管) + 2M (延長軟線)

Specifications subject to change without notice