AWIC-7077
2MP EXIR 槍型攝影機



主要特點

- 240 萬畫素高性能 CMOS
- 1920 × 1080 解析度
- 3.6 mm / 6.0 mm 定焦鏡頭
- 日夜模式切換
- EXIR 2.0，智慧紅外線，夜視有效距離達 50 公尺
- 四合一影像輸出（可切換 TVI/AHD/CVI/CVBS）
- IP66 防水等級

產品規格

攝影機	
感光元件	1/3” SONY IMX 323 2.4M CMOS image sensor
訊號制式	PAL/NTSC
有效像素	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	0.01 Lux (F1.2, AGC ON)，紅外線啟用: 0 Lux
快門速度	1/25 (1/30) 秒 ~ 1/50,000 秒
鏡頭	3.6 mm / 6.0 mm
水平視角	80.7˚ (3.6 mm) / 50.1˚ (6.0 mm)
鏡頭安裝	M12
日夜切換	紅外線濾光片自動切換
角度範圍	水平: 0˚ ~ 360˚, 垂直: 0˚ ~ 180˚, 旋轉: 0˚ ~ 360˚
同步	內部同步掃描
影像張數	NTSC: 1080P @ 30fps
選單	
自動增益（AGC）	高/中/低/關閉
日夜切換模式	自動/彩色/黑白
背光補償（BLC）	支援
數位寬動態（DWDR）	支援
語言	繁中/英文
功能	明亮度、銳利度、數位降噪、鏡像、智慧紅外線
介面	
影像輸出	類比高清影像輸出 x 1
訊號切換	TVI/AHD/CVI/CVBS
其他	
工作環境	溫度: –40 ˚C ~ 60 ˚C (–40 ˚F ~ 140 ˚F)，濕度: 90% 以下
電源	DC 12V ±15%
耗電量	最大 4W
防水等級	IP66
材質	塑膠
紅外線範圍	可達 50 公尺
外型尺寸	147.5 mm × 78.2 mm × 92.9 mm (5.8” × 3.1” × 3.7”)
重量	Approx. 350g (0.8 lb)

產品型號

AWIC-7077

外型尺寸

