## 防雷器

## 工業級戶外型10G Base-T乙太網路供電(PoE)防雷器 15-SP06PAGW



- 10G Base-T PoE 網路防雷器,整機採用UL認證元件
- 最高100W, 相容IEEE802.3af/at/bt 和其它高功率4-pair PoE
- 支持Mid-Span 和 End-Span 模式
- 15KV (10/700us) 防雷保護等級(IEC 61000-4-5)
- 網路4對線上電源與訊號同時保護
- IP68 防水認證、鋁金屬外殼
- RJ45母座輸入和輸出

## **SPECIFICATION**

Model	15-SP06PAGW
最大網路速率	10G bps
最大PoE承受功率	最大 DC 60V 最高100W / 2.2A( 4線對總和)
最大雷擊放電壓	15 KV (10/700us) 12KV (8/20us)10KA 線對地
鉗位電壓	80V (線對地) 8.0V (線對線)
訊號插入損失	< 0.8 dB
反射損失	-20 dB
響應時間	1ns
外殼材質	ABS
安裝固定方式	壁掛或自帶固定孔 (M5x 2)
接頭規格	屏蔽式RJ <b>45</b> 母座x <b>2 ( In - Out)</b>
工作溫度	-40°C ~ 85°C
工作濕度	5% to 95% RH. (non-condensing)
尺寸(寬×長×高)	52(寬) x190(長) x 33 (高) (mm)
重量	< 251克

Specifications subject to change without notice