DFT6008E DVR

主要特色



- H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 影像壓縮格式
- TVI / AHD / CVI / CVBS / IP 影像輸入
- 聲音透過同軸線傳輸
- 最多支援 12 支網路攝影機輸入（最高支援 6M）
- 720P TVI 影像控制訊號可傳送距離到 1200M、1080P TVI 影像控制訊號支援影像傳送距離到 800M
- 每顆硬碟最高支援 10TB 容量



壓縮與錄影

- 可啟用 H.265+來提高壓縮效率，並降低硬碟存儲的建置成本
- 全頻道錄影可達 4M Lite 解析度

儲存與回放

- 智慧搜尋讓回放更有效率
- 支援雲端儲存（Dropbox / Google Drive / Microsoft OneDrive）

智慧功能

- 支援類比和網路攝影機的多種影像內容分析(VCA)功能

網路與乙太


- 支援 Guarding Vision 與 DDNS 功能，讓網路連線設定更加容易
- 可設定 24Mbps 輸入與輸出頻寬上限

產品規格

型號	DFT6008E
錄影	
影像壓縮	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
編碼解析度	未啟用 1080P lite 模式: 4M lite / 3M / 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF 啟用 1080P Lite 模式: 4M lite / 3M / 1080P lite / 720P lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF
錄影張數	主碼流: 未啟用 1080P lite 模式: 4M 碼流頻道: 4M Lite @ 15fps; 1080P Lite / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30fps 3M 碼流頻道: 3M / 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 15fps 1080P 碼流頻道: 1080P / 720P @ 15fps; VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 30fps 720P 碼流頻道: 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 30fps 啟用 1080P Lite 模式: 4M Lite / 3M @ 15fps; 1080P Lite / 720P Lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 30fps
	子碼流: WD1 / 4CIF @ 12fps; CIF @ 30fps
影像位元率	32 Kbps ~ 6 Mbps
雙碼流	支援
碼流格式	影像、影像與聲音
聲音壓縮	G.711u
聲音位元率	64 Kbps
影像與聲音	
IP 影像輸入	4CH ー 12CH
	最高可支援 6M 解析度
	支援 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 網路攝影機
類比影像輸入	8CH BNC 影像訊號輸入
	BNC 接口 (1.0 Vp-p, 75 Ω)，支援同軸線連接
TVI 輸入	4M、3M、1080P @ 30fps、720P @ 30fps 備註: 3M 輸入僅適用於 CH1
AHD 輸入	4M、1080P @ 30fps、720P @ 30fps
CVI 輸入	4M、1080P @ 30fps、720P @ 30fps
CVBS 輸入	PAL / NTSC
CVBS 輸出	N/A
VGA 輸出	1 個輸出，1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz
HDMI 輸出	1 個輸出，1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720、1024 × 768 HDMI 和 VGA 同步輸出
聲音輸入	RCA x 1 (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
聲音輸出	RCA x 1 (Linear, 1 KΩ)
雙向語音	RCA x 1 (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (使用第一個聲音輸入孔)
同步回放	8 分割

網路	
遠端連線	64 頻道
網路協定	TCP/IP, PPPoE, DHCP, GuardingVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
網路介面	1 x RJ45 10M/100M self-adaptive 乙太網路埠
輔助接口	
SATA	1 個 SATA 接口
容量	每顆硬碟容量最高支援 10TB (總容量最大 10TB)
串口	N/A
USB	背板: 2 × USB 2.0
警報輸入 / 輸出	N/A
其他	
電源	12V DC
耗電量 (不含 HDD)	≤ 9 W
工作溫度	–10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F)
工作濕度	10% ~ 90%
外型尺寸 (W × D × H)	265 × 225 × 48 mm (10.4 × 8.9 × 1.9 inch)
重量 (不含 HDD)	≤ 1.6 kg (3.5 lb)

實體介面



Note: DFT6004E / 6008E 的背板提供 4/8 影像輸入接口

索引	項目	索引	項目
1	影像輸入	6	USB
2	HDMI	7	LAN
3	VGA	8	電源接口
4	聲音輸出，RCA 接頭	9	GND 接地線
5	聲音輸入，RCA 接頭		

產品型號

DFT6008E