

## DFB708 2MP EXIR Bullet Camera



### 主要特點

- 240 萬畫素高性能 CMOS
- 1920 × 1080 解析度
- 3.6 mm / 6.0 mm 定焦鏡頭
- 日夜模式切換
- EXIR 2.0 · 智慧紅外線 · 夜視有效距離達 50 公尺
- 四合一影像輸出 (可切換 TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP66 防水等級

## 產品規格

<b>攝影機</b>	
感光元件	2.4M CMOS image sensor
訊號制式	PAL/NTSC
有效像素	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	0.01 Lux (F1.2, AGC ON) · 紅外線啟用: 0 Lux
快門速度	1/25 (1/30) 秒 ~ 1/50,000 秒
鏡頭	3.6 mm / 6.0 mm
水平視角	80.7° (3.6 mm) / 50.1° (6.0 mm)
鏡頭安裝	M12
日夜切換	紅外線濾光片自動切換
角度範圍	水平: 0° ~ 360°, 垂直: 0° ~ 180°, 旋轉: 0° ~ 360°
同步	內部同步掃描
影像張數	NTSC: 1080P @ 30fps
<b>選單</b>	
自動增益 (AGC)	高/中/低/關閉
日夜切換模式	自動/彩色/黑白
背光補償 (BLC)	支援
數位寬動態 (DWDR)	支援
語言	繁中/英文
功能	明亮度、銳利度、數位降噪、鏡像、智慧紅外線
<b>介面</b>	
影像輸出	類比高清影像輸出 x 1
訊號切換	TVI/AHD/CVI/CVBS
<b>其他</b>	
工作環境	溫度: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) · 濕度: 90% 以下
電源	DC 12V ±15%
耗電量	最大 4W
防水等級	IP66
材質	塑膠
紅外線範圍	可達 50 公尺
外型尺寸	147.5 mm × 78.2 mm × 92.9 mm (5.8" × 3.1" × 3.7")
重量	Approx. 350 g (0.8 lb.)

## 產品型號

DFB708

## 外型尺寸

