DFB307
2 MP EXIR Bullet Camera



主要特點

- 200 萬畫素高性能 CMOS
- 1920 × 1080 解析度
- 2.8 mm / 3.6 mm / 6.0 mm 定焦鏡頭
- 日夜模式切換
- EXIR 2.0，智慧紅外線，夜視有效距離達 30 公尺
- 四合一影像輸出（可切換 TVI/AHD/CVI/CVBS）
- IP66 防水等級


產品規格

攝影機	
感光元件	2M CMOS image sensor
訊號制式	PAL/NTSC
有效像素	1920 (H) x 1080 (V)
最低照度	0.01 Lux (F1.2, 自動增益開啟)，紅外線啟用: 0 Lux
快門速度	1/30 ~ 1/50,000 秒
鏡頭	2.8mm / 3.6mm / 6.0mm
水平視角	103˚ (2.8mm) / 80.7˚ (3.6mm) / 50.1˚ (6.0mm)
鏡頭安裝	M12
日夜切換	紅外線濾光片自動切換
角度範圍	水平: 0˚ ~ 360˚, 垂直: 0˚ ~ 180˚, 旋轉: 0˚ ~ 360˚
同步	內部同步掃描
影像張數	NTSC: 1080P @ 30fps
選單	
自動增益 (AGC)	高 / 中 / 低 / 關閉
日夜切換模式	自動 / 彩色 / 黑白
背光補償 (BLC)	支援
數位寬動態 (DWDR)	支援
語言	英文
功能	明亮度、銳利度、數位降噪、鏡像、智慧紅外線
介面	
影像輸出	類比高清影像輸出 x 1
訊號切換	TVI / AHD / CVI / CVBS
其他	
工作環境	溫度: –40 ˚C ~ 60 ˚C (–40 ˚F ~ 140 ˚F)，濕度: 90% 以下
電源	DC 12V ±15%
耗電量	最大 4W
防水等級	IP66
材質	金屬
紅外線範圍	可達 30 公尺
Dimensions	165 mm × 62 mm × 58 mm (6.50" × 2.44" × 2.28")
重量	290 g (0.64 lb.)

產品型號

DFB307

外型尺寸



配件



BLAJ101

Junction Box

BENELINK 欣永成科技有限公司
11494 台北市內湖區新湖一路95號6樓
T. 02 - 2792 6712 F. 02 - 2792 6985