

四合一攝影機

1080P 低照度標準型攝影機 FHD-2852(1080P)



- TVI 1080P / AHD 1080P / CVI 1080P / 類比960H 輸出選擇
- UTC功能，可由DVR主機直接操控攝影機選單
- 機身按鈕設計，方便呼叫攝影機選單及設定參數使用
- 支援紅外線光譜，可配合紅外線燈具使用
- 可依環境需求，支援自動光圈及手動光圈和各種不同規格鏡頭
- 電源防護設計，可有效降低因異常電壓侵入造成的損壞

SPECIFICATION

Model	FHD-2852(1080P)
攝像元件	1/3" SONY IMX 323 2.4M CMOS Sensor (超高解析)
有效圖素	1984(H) x 1225(V)
解析度	1920(H) X 1080(V) @30FPS
輸出格式	TVI 1080P / AHD 1080P / CVI 1080P / 類比 960H
鏡頭	自動光圈及手動光圈和各種不同規格鏡頭
專業功能	數位寬動態 / 透霧 / 強光抑制 / 隱私遮罩 / 鏡像 / 凍結 / 慢快門
最低照度	0.005 LUX @ F2.0, 0 LUX (紅外線開啟)
同步系統	內同步
自動電子快門	1/60 ~ 1/100,000s
信號雜訊比	65 dB以上 (AGC OFF)
伽瑪特性	0.45
掃描頻率	2:1 交織掃描
自動增益控制	有 (自動調整)
自動白平衡	有 (自動調整)
逆光補正	有 (自動調整)
OSD選單	UTC, 機身按鈕
紅外線光譜	支援
影像輸出	1.0Vp-p / 75 Ohms.
工作溫度	-10°C~50°C(14°F~122°F)
電源	電源
電源	DC12V
外觀尺寸	100(ψ) x 85(H)(mm)

Specifications subject to change without notice