

HBS-5100C

5 吋五合一網路綜合型測試工程寶

產品特點

- 5 吋 IPS 觸控螢幕,1920*1080 超高螢幕解析度
- 4K 30fps HDMI 輸入 & VGA 輸入
- 支持 H.265/H264、4K 主碼流測試
- 支持 Onvif 網路攝影機一鍵測試,IP & 帳號 .密碼修改
- 8MP AHD/CVI/TVI 輸入測試+UTC 菜單控制
- 網路/同軸線尋線功能
- AUTO HD 同軸攝影機盲測出圖,直接讀取
- 內建 WIFI 可無線上網下載 APP & 在線升級
- DC48V PoE 輸出供電
- DC12V/3A 輸出供電
- UTP 網線通斷測試,可測試纜線前-中-後三處狀態
- 超高亮度 LED 照明燈功能
- 聲音輸入測試



產品規格

產品型號	HBS-5100C (有 HDMI.VGA 輸入顯示)
螢幕規格	5 英寸 IPS 觸控螢幕 1920x1080
IP 攝像機測試	ONVIF (帶 PTZ 雲台控制) , ACTi、大華、海康、三星、天地偉業、科達、霍尼韋爾、等八十多個品牌攝像機, 另包含晶睿, 奇偶, 昇銳, 杭特, 慧友, 陸泰, 利凌, 可取, 鼎高等台灣品牌。也可定制。
AHD/CVI/TVI	最高到 8MP(以下相容)
CVBS 類比訊號測試	Video IN BNC 輸入, 支持 NTSC/PAL 制式
UTC 同軸菜單控制	可透過 UTC 同軸控制攝影機菜單內容√
雲台控制 RS485	支持 RS485, 速率 600-115200bps。支持 Pelco-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan 等三十多種協議
螢幕截圖、錄影、回放	對測試畫面進行截圖、錄影, 支持中文命名保存, 相片瀏覽、錄影回放操作
UTP 網線通斷測試	可測試纜線前-中-後三處連接狀態
網綫 TDR 測試	測試網綫綫對狀態、長度、衰減、反射率、阻抗, 千兆攝像機時延偏離等參數
4K HDMI 輸入	HDMI 輸入(分辨率全相容+聲音輸入)
VGA 輸入	VGA 輸入
聲音輸入	可外接聲音輸入測試
POE 48V 25.5W 供電	可提供網路攝影機臨時供電
DC 12V 輸出	DC12V/3A
外接電源	DC12V(2A)/充電
LED 手電筒	超高亮度 LED 照明燈
電池供電	7.4V/3350 mAh
工作時間	正常工作 6 個小時