

Full HD 1080p 手動變焦 網路紅外線車牌攝影機

200萬像素 H.265+

特性:

- ◎ 影像解析度：1080P Full HD 即時影像
- ◎ 2百萬 SONY CMOS 高感度 **IMX291** Sensor
- ◎ 具備**IP / CVBS**，雙輸出
- ◎ **2合1**影像，每組程式已設定完成,不用重調
- ◎ 具備 數位寬動態、透霧功能、強光抑制，強化異常光源環境
- ◎ 內建**10**顆大型超亮度紅外線LED，投射一般距離可達**100**公尺以上
- ◎ 前後耐敲擊 PC面板及鋁合金外殼；**新型PWM脈衝送電設計，更省電**
- ◎ 具備底部開門調整機構，不須拆卸機體即可調焦
- ◎ 機殼**IP66**認證；**冷熱定溫微電腦控置系統，壽命更長 (選配)**
- ◎ POE；SD Card 可內裝 (選配)
- ◎ 麥克風可內裝；喇叭可外接 (選配)



鏡頭 & OSD調整

產品特點:

- ◎ 採用1/2.8" Progressive Scan CMOS, 支持 200萬像素(1920 X 1080)@**30fps**, 圖像流暢；
- ◎ H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG
- ◎ 內置自動日夜型雙濾光片切換機構, 具有手動或自動彩轉黑等多種切換方式；
- ◎ 3D 降噪功能
- ◎ **Onvif** 協議
- ◎ 手動光學變倍, 聚焦清晰

技術參數:

型號	IPC-10Y22W291I8	
攝影機		
傳感器類型	1/2.8" Progressive Scan CMOS	
海思芯片	Hi3516D	
電子快門	1/25s~1/10000s	
最低照度	彩色：0.005Lux @(F1.2, AGC ON) 黑白：0.007Lux @(F1.4, AGC ON)	
信噪比	≥ 50dB(AGC OFF)	
日夜轉換模式	光敏檢測/ 視頻檢測/ 時間檢測	
寬動態範圍	≥ 80dB	
降噪	3D 降噪	
鏡頭類型	DC 5-50mm F1.6, 手動對焦(自動光圈)	
壓縮標準		
視頻壓縮標準	H.265+ / H.265/ H.264 / MJPEG	
H.265編碼類型	Main Profile	
視頻碼率	32 Kbps~16Mbps	
音頻壓縮格式	G. 711a/ G.711u / G.726	
圖像		
圖像設置	可調節亮度、對比度、飽和度、銳度、白平衡；AWB(自動白平衡)、AGC(自動增益)、AE(自動曝光控制)、AIC(自動光圈校正)；隱私區遮擋；OSD疊加；圖像旋轉：正常90° / 270° 自動、手動或自動彩轉黑等多種切換方式	
最大圖像尺寸	1920X1080	
視頻分辨率	主碼流	1080P (1920 X 1080) / 1280*720
	輔碼流	D1 (704X576) / VGA (640*480) / 640*352 / QVGA (320X240)
視頻幀率	50Hz： 50fps (1920 X 1080, 1280 X 960, 1280 X 720)； 60Hz： 60fps (1920 X 1080, 1280 X 960, 1280 X 720)	
字符疊加	有	
網絡協議	IPv4/ IPv6, 802.1x, HTTPS, HTTP, TCP/IP, UDP, RTP, RTCP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPP0E, DDNS, FTP	
網絡	10M/ 100M 乙太網路	

電源	DC 12V
消耗功率	4W (紅外線燈啟動: 12W)
溫濕度	0 ~ 50°C / 30 ~ 90 % RH
尺寸	125mm(高) x 145mm(寬)×245mm(長)
重量	大約 1300公克
紅外線	內建10顆 大型超亮度850nm LED's ; 啟動亮度可調整
投射距離	AES : 100 公尺(20° LEDs) , 車牌最佳距離 30公尺內(at 1/240)
機殼	施工方便,可內置變壓器及收線使用
Cable 線	電源、RJ45 Connector
POE	可內裝 ; 供應30W / DC12V (選配)
SD Card	最大128G (選配)
麥克風 / 喇叭	麥克風可內裝 ; 喇叭可外接 (選配)