網路型 300萬畫素 36倍紅外快速球

NP6202HAIB-36X3MP

產品特色



- 1/2.8” SONY 逐行掃描 CMOS
- 300萬畫素影像解析度
- H.264/H.265 /MJPEG/JPEG壓縮技術
- 可編輯 255 個預設點位置
- 4組花樣掃描,可記錄160秒操作過程或是500個指令
- 8組點間掃描，可設定左右界限與掃描速度
- 8組巡航掃瞄，每組可設定16個預設點
- 雨刷功能保持鏡頭清潔與影像清晰
- 具備CVBS影像輸出
- 支援2串流輸出H.265/ H.264格式
- 內建風扇及加熱器
- 懸掛式快速安裝結構
- IP66 防護
- IK10 防暴認證
- 二級雷級防護與3KV突波保護
- AC24V

規格

型號	NP6202HAIB-36X3MP
影像	
感光元件	1/2.8” SONY 逐行掃描 CMOS
有效畫素	300萬畫素 (2048Hx1536V)
解析度	2048x1536@30fps，1920x1080@30fps，1280x960@30fps, 1280x720@30fps
倍率	36 倍光學放大
鏡頭	3.4~122.4mm, F1.6 ~ 4.5
數位放大	16 倍
自動光圈	自動
日夜模式	自動 / 彩色 / 黑白
聚焦	手動 / 自動
信噪比	大於 52 dB
強光抑制	手動 / 自動
自動增益	手動 / 自動
降噪	3D
白平衡	開 / 關
快門	1/25~ 1/30,000 sec
最低照度	彩色:0.01Lux 黑白:0.001Lux
寬動態	是
隱私遮敝	最多4區域
位移偵測	最多8區域

網路	
最大圖像	2048(H)x1536(V)
影像壓縮	H.264、H.265Main Profile編碼　　MJPEG/JPEG Baseline編碼
雙串流	支持
防護措施	密碼保護 / 使用者連線權限
通信協議	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPOE, NTP, UPNP, SNMP, FTP, QoS, HTTPS, IPv6, SIP, SRTP, ONVIF
介面	網路接口, 電源輸入口, BNC接頭 (CVBS 輸出), RS-485輸入
瀏覽	內建WEB服務器可透過IE遠端連線觀看及控制
警報	4個輸入(Alarm in)/ 2個輸出(Alarm out) NO / NC
聲音	支持, Line In/ Out
SD 記憶卡插槽	支持
紅外 LED 燈	
紅外 LED	10x 高功率陣列式紅外 LED
投射距離	150 公尺
紅外燈啟動模式	自動 / 手動 / 攝影機連動
紅外線功率	20W
水平 / 垂直	
水平角度	可連續 360 度
水平轉速	每秒0.01~360 度(手動) / 每秒360 度(自動)
垂直角度	-10 度到 90 度 (自動翻轉)
垂直轉速	每秒 0.01~120 度 (手動) / 每秒 120 度 (自動)
預置點	255 預置點
巡航群組	8 組 / 每一組 16 預置點
點間掃描	8 組 / 可設定左右邊界
花樣掃描	4 組 / 可記錄 160 秒或 500 個指令
自動掃描	1 組
其他	
雨刷	內建
電源供應	AC24V/3A, POE(選配)
消耗功率	60W
工作溫度	-40˚C~ 60˚C
工作濕度	低於 90% 無空調
防水等級	IP66
防暴等級	IK10
突波保護	3KV
尺寸	Ø230x371mm(不含支架)
淨重	6KG
配件	壁掛支架

尺寸:

