



- 星光級照度
- 最大 30 張@1080p
- CVI、TVI、AHD、CVBS 影像訊號輸出 OSD 切換
- Smart IR 智慧型紅外線，紅外線最大距離 30m
- IP67 防水等級，DC12V



型號：DH-HAC-HFW1230SN

攝像機		影像輸出	1 路 BNC HD 輸出或 CVBS 輸出(OSD 切換)
攝像元件	1 / 2.8 "CMOS	日夜切換	自動 (智能紅外線) / 手動
有效像素	1920 (H) × 1080 (V) · 200 萬	OSD 語言	多國語言
掃描系統	逐行掃描	背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
電子快門	NTSC : 1 / 30~1 / 100000s	寬動態	DWDR
最低照度	0.005Lux / F1.6 · 30IRE · 0Lux 紅外線啟動	增益控制	AGC
信號雜訊比	高於 65dB	雜訊抑制	2D
紅外線距離	距離可達 30M	白平衡	自動 / 手動
紅外線開/關	自動 / 手動	Smart IR	自動 / 手動
紅外線 LED	18 顆	接口	
鏡頭		聲音	N / A
鏡頭類型	固定鏡頭 / 固定光圈	認證	
安裝類型	Board-in	認證	CE、FCC、UL
鏡頭選擇	3.6mm、6mm	電源	
最大光圈	F1.6	電源供應	DC12V±30%
視野角度	H : 86.9°、52.9°	電源功耗	最大 4.5W (12V DC · 智能紅外線開)
對焦控制	N / A	環境	
關閉對焦距離	1200mm / 2400mm	工作環境	-40°C~+60°C · 濕度小於 90%
平移 / 傾斜 / 旋轉		防護等級	IP67
範圍	水平 : 0°~360° · 傾斜 : 0°~90° · 旋轉 0°~360°	外觀	
影像		主體材質	鋁合金
解析度	1080P (1920×1080)	尺寸	164.7mm×70mm×71.6mm(6.48"×2.76"×2.82")
張數	25 /張@ 1080P · 25 / 30 / 50 / 60 張@ 720P	重量	0.36kg

選購配件

尺寸



PFA130-E
接線防水盒



PFA122
收納防水盒



PFA-152-E
路燈(圓柱)支架



PFA134
接線盒

