BLI6456CV
4 MP ColorVu Fixed Turret Network Camera





主要特色

- 2560 × 1440 @ 25fps
- 4.0 / 6.0mm 定焦鏡頭
- H.265+、H.265、H.264+、H.264 錄影壓縮格式
- 120dB 寬動態
- 彩色: 0.0014 lux @ F1.0 (1/30 秒，自動增益開啟)、彩色: 0.002 lux @ F1.2 (1/30 秒，自動增益開啟)、LED 啟用: 0 lux
- 12V DC & PoE (802.3af, class 3)
- 內建 Micro SD/SDHC/SDXC 記憶卡插槽，最高可達 128G
- IP67 防水等級
- 背光補償 / 3D 數位降噪 / 強光抑制 / 除霧
- 24 小時全彩影像


攝影機	
感光元件	1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色: 0.0014 lux @ F1.0 (1/30 秒，自動增益開啟)、彩色: 0.002 lux @ F1.2 (1/30 秒，自動增益開啟)、LED 啟用: 0 Lux
快門速度	1/3 ~ 1/100,000 秒
慢速快門	支援
焦距	4.0 / 6.0mm
對焦	定焦
光圈	F1.0
視角	4.0mm，水平視角: 89°、垂直視角: 46°、對角視角: 107.5° 6.0mm，水平視角: 54°、垂直視角: 29°、對角視角: 63°
鏡頭安裝	M16
自動光圈	不支援
數位降噪	3D 數位降噪
寬動態	120dB 真實寬動態
角度調整	水平: 0° ~ 355°、垂直: 0° ~ 75°、翻轉: 0° ~ 355°
壓縮格式	
影像壓縮	主碼流: H.265 / H.264 子碼流: H.265 / H.264 / MJPEG 第三碼流: H.265 / H.264
H.264 種類	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
H.264+	支援主碼流
H.265 種類	Main Profile
H.265+	支援主碼流
影像位元率	32 Kbps ~ 8 Mbps
影像	
最大解析度	2560 × 1440
主碼流	24fps (2560 × 1440), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
子碼流	30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
第三碼流	1fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 352 × 288, 320 × 240)
影像設定	背光補償 / 3D 數位降噪 / 強光抑制 / 除霧
影像調整	翻轉模式、飽和度、明亮度、對比度、銳利度、自動增益、白平衡可透過 CMS 或網頁瀏覽器來分別調整影像
區域影像增強 (ROI)	不支援
網路	
網路儲存	支援 Micro SD/SDHC/SDXC 記憶卡插槽，最大支援 128GB、NAS (NFS,SMB/CIFS)、網路斷線自動續傳 (ANR)
警報觸發	位移偵測、影像遮擋、網路斷線、IP 位址衝突、非法登入、硬碟已滿、硬碟錯誤
通訊協定	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
一般功能	重置鍵、三碼流、狀態偵測、鏡像、密碼防護、隱私遮罩、浮水印、IP 位址過濾
韌體版本	V5.5.53
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
同時觀看即時影像上限	支援 6 個頻道
帳戶管理	最多可建立 32 個使用者帳號 3 階管理權限: 管理者、操作者、使用者
客戶端	Guarding Vision

網頁瀏覽器	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
介面	
通訊介面	1 x RJ45 10M/100M self-adaptive 乙太網路埠
儲存裝置	內建 Micro SD/SDHC/SDXC 記憶卡插槽，最大支援 128GB
重置鍵	支援
進階影像管理 (SVC)	支援 H.265、H.264 編碼
智慧功能	
行為分析	跨線偵測、入侵偵測
其他	
工作溫度 / 濕度	溫度: -30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ +140 °F)，濕度: 95%以下
電源	12V DC ± 25%, 5.5 mm coaxial power plug PoE (802.3af, class 3)
耗電量	12V DC, 0.5A, max: 6W PoE: (802.3af, 36 - 57V), 0.3 - 0.1A, max: 7.5W
可見光距離	暖色白光 LE (3000K)，距離: 30 公尺
防水等級	IP67
材質	機身: 前蓋: 塑膠、後遮罩: 金屬 基座: 塑膠
外型尺寸	攝影機: Φ130 × 103.6 mm (Φ5.1" × 4.1")
重量	攝影機: 500 g (1.1 lb.)

產品型號

BLI6456CV (4.0 / 6.0 mm)

外型尺寸



Unit: mm

配件



BLA1273ZJ-130-TRL

Wall mount



BLA1271ZJ-130-TRL

Pendant mount



BLA1275ZJ

Vertical pole mount



BLA1276ZJ

Corner mount



BLA1280ZJ-M

Junction box



BLA1281ZJ-M

Inclined ceiling mount