

# 四合一攝影機

## 1080P 高解析球型紅外線攝影機 FHD-406SW



- TVI 1080P / AHD 1080P / CVI 1080P / 類比960H，指撥尾線切換模式
- 內建IR CUT濾光鏡片，日夜同焦更清晰
- 高透光高清鏡頭真實呈現
- 6顆高功能陣列式紅外線LED，照射距離最遠達20米
- 搭配光電晶體，讓IR啟動時間更一致，免除掉光敏電組的不穩定性

### SPECIFICATION

Model	FHD-406SW
攝像元件	1/3" SONY IMX 323 2.4M CMOS Sensor
攝像圖素	1984(H) x 1225(V)
解析度	1920(H) X 1080(V) @30FPS
輸出格式	TVI 1080P / AHD 1080P / CVI 1080P / 類比960H
鏡頭	300萬畫素鏡頭 3.6mm, 6.0mm ( 2.8mm 訂製 )
最低照度	0.01 LUX @ F2.0, 0 LUX (紅外線開啟)
同步系統	內同步
自動電子快門	1/30 ~ 1/50,000s
信號雜訊比	65 dB以上 ( AGC OFF )
伽瑪特性	0.45
掃描頻率	2:1 交織掃描
增益控制	有 ( 自動調整 )
白平衡	自動 / 手動
曝光	亮度 / 曝光 / 增益
曝光模式	全局曝光 / 中心權重 / 背光補償 / 前光補償
日夜模式	紅外線外部控制 / 自動 / 色彩 / 黑白
視頻設置	對比 / 銳度 / 飽和 / 數字降噪 / 數位寬動態 / 翻轉 / 鏡像
OSD選單	內建
LED 發光體	6顆 高功率陣列式850nm紅外線 IR LED
照射距離	20M ( 依鏡頭及安裝環境而異 )
IR CUT	內建
IR光感器啟動	照度低於 10LUX, 自動啟動紅外線投射
影像輸出	1.0Vp-p / 75 Ohms.
工作溫度	-10°C~50°C(14°F~122°F)
電源	DC12V
外觀尺寸	95.7mm(φ) x 65(H)

Specifications subject to change without notice

#### 選購品

