

5百萬畫素

雙車道紅外線車牌攝影機

FHD-10Y22W5MZ



產品特色：

- 影像解析度：5MP HD 即時影像
- 5百萬 CMOS 高感度 SONY IMX335 Sensor
- 具備 AHD / TVI / CVI / CVB，S 輸出切換減少庫存備貨壓力
- 4合1 影像，每組程式已設定完成,不用重調
- 具備 數位寬動態、透霧功能、強光抑制，強化異常光源環境
- 內建 12 顆大型超高功率紅外線 LED，投射一般距離可達 120 公尺以上
- 前後耐敲擊 PC 面板及鋁合金前後掀式外殼易於收納電源線,施工方便; 防水等級:IP67
- 具備外部調整機構，不須拆卸機體；新型 PWM 脈衝送電設計，更省電
- 冷熱定溫微電腦控置系統，壽命更長；夜間不須風扇一直啟動更省電節能.(選配)

產品規格：

Sensor	1 / 2.8 inch , 5 百萬 SONY CMOS IMX335 SENSOR
像素/ 分辨率	2592(H)x1944(V) 5.04M 圖素 2616(H)*1964(V) 5.14M 有效圖素 ; 2616(H)*2014(V)總圖素 5.69M
鏡頭	4MP DC 5~50mm 電動變焦鏡頭
水平解析度	1900 條 TVL
最低照度	0.001 Lux(IR ON)
信號雜訊比	70dB (自動增益控制: 關)
電源	AC90~260V Switch Power or DC12V (可選)
消耗功率	4W (紅外線燈啟動: 14W)
溫濕度	0~50 ° C / 30~90% RH
尺寸	100mm(高) x 124mm(寬) — 300mm(長)
重量	大約 1500 公克
紅外線	內建 12 顆 大型高亮度 850nm LED' s ; 啟動亮度可調整(15 度)
投射距離	AES : 120 公尺(15cX LEDs) , 車牌最佳距離 35 公尺內(at 1/240)
OSD 選單	鏡頭、曝光(快門速度,增益,寬動態,)、背光、白平衡、日夜切換、降噪、功能(,翻轉,語言,壞點補償,白點補償)、銳利度,暗角補償,色彩調整 UTC 功能
白平衡	自動追蹤、室內、室外、自動設定
電子快門	自動:1/30 ~ 1/50,000 秒 , 高速及慢快門調整
日夜模式	內建 機械式 ICR 自動切換 ; 自動 ; 夜間轉黑白 : 自動、彩色及外部觸發
影像調整	色調、亮度、對比、飽和度、水平,垂直翻轉、4M /5M 切換 ; Format : AHD / TVI / CVI / CVBS 切換
逆光補償	四區塊 , 大小,,靈敏度,透明度, 可調
語言	中文簡體/中文繁體/德語/法語/義大利/西班牙/波蘭/俄語/葡萄牙/荷蘭/土耳其/日語/英語
影像傳輸	系統 : PAL,NTSC 由 OSD 切換輸出 傳輸 : AHD,TVI,CVI,CVBS 由 OSD 選擇輸出
機殼	防暴 PC 材質耐敲擊 , 中間加鋁合金環套 , 增加散熱效果
Cable 線	電源、Video Out(BNC)、OSD 控制 PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,ONVIF