DFU6004. 6008 SERIES HD DVR

特色與功能



- 支援 H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 影像壓縮
- 支援 TVI / AHD / CVI / CVBS / IP 影像輸入
- 最多 8 / 16 支網路攝影機輸入（最大 8M）
- 720P TVI 影像控制訊號支援影像傳送距離 1200M
  1080P TVI 影像控制訊號支援影像傳送距離 800M
- 每顆硬碟最高支援 10TB 容量



壓縮與錄影

- 可啟用 H.265 Pro+來提高壓縮效率，並降低硬碟存儲的建置成本
- 支援頻道錄影 8M 解析度

儲存與回放

- 智慧搜尋讓回放更有效率
- 支援雲端儲存（Dropbox / Google Drive / Microsoft OneDrive）

智慧功能

- 支援類比和網路攝影機的多種影像內容分析（VCA）功能
- 支援全部頻道的跨線偵測和入侵偵測，與 2 個頻道的場景變更偵測

網路與乙太

- Guarding Vision 與 DDNS 功能，讓網路連線設定更加容易
- 32/64 Mbps 輸入和輸出頻寬，可限制頻寬流量

產品規格

型號	DFU6004	DFU6008
錄影		
影像壓縮	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264	
編碼解析度	8M / 5M / 4M / 3M / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF	
影像張數	主碼流: 8M @ 8fps / 5M @ 12fps / 4M @ 15fps / 3M @ 18fps 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30fps (N)	
	子碼流: WD1 / 4CIF / CIF @ 30fps (N)	
影像位元率	32 Kbps ~ 10 Mbps	
雙碼流	支援	
碼流類型	影像錄影、影音錄影	
聲音壓縮	G.711u	
聲音位元率	64 Kbps	
影像與聲音		
IP 影像輸入 (網路連線)	4CH ─ 8CH	8CH ─ 16CH
	最高可支援 8M 解析度	
	支援 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 網路攝影機	
類比影像輸入	4CH BNC 影像訊號輸入	8CH BNC 影像訊號輸入
	BNC 接口 (1.0 Vp–p, 75 Ω)，支援同軸線連接	
TVI 輸入	8M, 5M, 4M, 3M, 1080P @ 30fps, 720P @ 60fps, 720P @ 30fps	
AHD 輸入	5M, 4M, 1080P @ 30fps, 720P @ 30fps	
CVI 輸入	4M, 1080P @ 30fps, 720P @ 30fps	
CVBS 輸入	PAL / NTSC	
CVBS 輸出	BNC x 1 (1.0 Vp–p, 75 Ω), 解析度: 704 × 480	
HDMI/VGA 輸出	1 個輸出， 2K (2560 × 1440) / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1280 × 720 / 1024 × 768	VGA: 1 個輸出，1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1280 × 720 / 1024 × 768 HDMI: 1 個輸出，4K (3840 × 2160) / 2K (2560 × 1440) / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1280 × 720 / 1024 × 768
聲音輸入	RCA x 1 (2.0 Vp–p, 1 KΩ)	
聲音輸出	RCA x 1 (Linear, 1 KΩ)	
雙向語音	RCA x 1 (2.0 Vp–p, 1 KΩ) (使用第一個聲音輸入接口)	
同步回放	4 頻道	8 頻道
網路		
遠端連線	32 頻道 (總數上限)	64 頻道 (總數上限)
網路管理	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Guarding Vision, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF	

網路介面	1 x RJ45 10M/100M self-adaptive 乙太網路埠	1 x RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive 乙太網路埠
輔助接口		
SATA	1 個 SATA 接口	
容量	每顆硬碟最大支援 10 TB	
連接埠	RS-485 (半雙工)	
USB	2 × USB 2.0	前板: 1 × USB 2.0 背板: 1 × USB 3.0
警報輸入/輸出	N/A	N/A
其他		
電源	12V DC	
功耗（不含硬碟）	≤ 10W	≤ 20W
工作溫度	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F)	
工作濕度	10% ~ 90%	
機身尺寸（WDH）	315 × 242 × 45 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch)	
重量（不含硬碟）	≤ 1.16 kg (2.6 lb)	≤ 2 kg (4.4 lb)