

四合一攝影機

1080P 星光低照電動鏡頭/自動對焦紅外線攝影機 FHD-MCS7024Z



- 採 1/2.8" SONY IMX307 星光低照CMOS。
- TVI/AHD/CVI/960H 四合一選擇輸出。
- 內建IRCU機械濾片，日夜交段更清晰。
- AF 2.8~12mm電動變焦 / AF 5~50mm電動變焦鏡頭。
- 24顆高功率微晶矩陣紅外線，紅外線投射可達30米。
- 支援UTC同軸控制及選單功能。
- 防水係數 IP67。

SPECIFICATION

Model	FHD-MCS7024Z
攝像元件	1/2.8" SONY IMX307 CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V)
解析度/張數	1080P@30FPS
最低照度	0.001 LUX / F1.4
鏡頭類型	AF 2.8~12mm電動變倍自動聚焦鏡頭 / AF 5~50mm電動變倍自動聚焦鏡頭
日夜模式	外部控制(默認) / 自動 / 彩色 / 黑白
背光補償	關/背光補償/強光抑制
白平衡	自動跟蹤白平衡/AWC-SET/室內模式/室外模式/手動模式/AWB
同步系統	內同步
曝光	電子快門/自動增益控制/亮度/透霧
訊號雜訊比	≥ 80dB
電子快門	Auto / 1/30 ~ 1/50,000 / X2 ~ X30秒
降噪	2D/3D
視頻設置	銳度/數字降噪/視頻制式/數字寬動態/藍紅增益/GAMMA
功能調整	銳度/邊緣亮度補償/移動偵測/隱私遮擋/壞點補償
影像輸出	AHD / TVI / CVI / CVBS (出廠設定:AHD 模式輸出)
輸出格式	1.0 Vp-p / 75 ohm composite
紅外LED投射距離	24顆高功率微晶矩陣紅外線，投射距離達30米
同軸電纜/雙絞線 傳輸距離	300/200 公尺
語言	中文/英文 等9國語言
防水係數	IP67
工作條件	-20°C~+60°C
電源供應	DC 12V ±10%
尺寸	139(L) x 83(W) x 77(H)

Specifications subject to change without notice