網路攝影機

2MP 星光級半球型紅外線網路攝影機
IPC206



- 1/2.8” 2MP SONY CMOS 網路攝影機
- 採用雙碼流，支援 H.265 / H.264 壓縮格式
- 支援標準 Onfiv Profile S協議，方便系統整合功能
- 支援外接聲音輸入及聲音輸出
- 採用台灣晶片方案

SPECIFICATION

Model	IPC206
攝像元件	1/2.8” 2MP SONY CMOS
有效圖素	1920(H)×1080(V)
編碼格式	H.265 / H.264
主碼流	1920X1080P 30fps
次碼流	1280X720 / 640X480 30fps
電子快門	1/30 ~ 1/10000 秒
雜訊比	80dB
最低照度	0.001Lux
鏡頭	3.6mm / 6mm F1.6
聲音介面	支援雙向語音(麥克風輸入、喇叭)
碼流模式	CBR / VBR
快照	1920X1080 JPG file
白平衡	手動 / 自動 / 色溫選擇
網頁語系	繁體中文 / 簡體中文 / 英文
OSD設定	繁體中文/ 英文 文字顏色、透明度、大小可調
影像調整	亮度調整 / 顏色飽和度 / 對比度 / 銳利度 / 寬動態 / 2D 及 3D 數位降噪
智能分析	破壞偵測，逆向偵測，跨線偵測，區域偵測
網絡協議	DHCP, 固定IP, RTSP
ONVIF 協議	Profile S 、CGI
時間設定	自動時間校正/手動設定時間(可與PC時間同步)/內建RTC時間儲存
網路介面	1X RJ45 10/100Mps 乙太網路埠
紅外線 / 投射距離	12顆高功率微晶陣列 / 20米
防護等級	N/A
工作溫度	-10℃ ~ 60℃
電源	DC12V & POE
尺寸(mm)	96(ф) X 65(H)

Specifications subject to change without notice