

PS-I20810

工業級八埠超高速智慧網路供電交換器



固定端口	8 個 10/100/1000M POE PORT
	Port 1 support BT PoE(single port power MAX 90W) Port2-8 support AF/AT PoE(single port power MAX 30W)
POE	支援 802.3 af/at/BT
AI	內建
指示燈號	PWR 電源, SYS 系統,1~8POE,
交換內容	20 Gbps 無阻塞
轉發率	14.44Mpps
CPU 頻率	500MHZ DDR :1G
RAM	1M
MAC	8K
包緩衝區	4.1M
FLASH	4M
傳輸方式	存儲轉發
端口特性	10/100/1000M 自動偵測 MDI/MDI-X 全雙工自動偵測
雙絞線特性	10MBASE-T cat 3.4.5 UTP (250M)
	100 MBASE-T cat 5 UTP (100M)
	1000 MBASE-T cat 6 UTP (1000M)
工作溫度	-40°C~80°C

儲存溫度	-40°C~85°C
工作濕度	10%~90%無凝結
儲存濕度	5%~95%無凝結
防雷等級	6KV
防護等級	IP40
裸機尺寸	160(L)*130(W)*45(H)mm
輸入電壓	AC 90~265V 50/60HZ
認證	CE ,FCC part 15 classB , CE/LVD EN60950
選購	150W電源供應器、搭配 NVR 主機可擴充智慧重啟功能