

BR-101

防水工業

規格	
主要	MTK7628N
閃存/RAM	8MB/28MB
以太網端口	1 端口快速以太網
無線網絡	
無線標準	IEEE802.12R 高達 300Mbps 數據速率和 15 個用戶連接
無線天線	2.4G – 內置 3 dBi MIMO 天線
安全	WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-EAP、WPA2-EAP、802.11X 授權和密鑰管理
模式	接入點、Ad-Hoc、WDS、客戶端、 Mesh
QoS	帶寬管理、流量整形、速率控制和流量優先級
蜂窩網絡	
SIM 插槽	1 SIM 插槽、
蜂窩模塊	4 類、DL 150Mbps UL 50Mbps

頻帶頻率	LTE cat 4 FDD LTE: : B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD LTE: B40 頻帶寬度 頻道:1.4/3/5/10/15/20 MHz
LTE 天線	外部 3dBi *1 & 1 dBi 內部
網絡規格	
模式	路由模式/IP直通(橋接)模式
IP支持	IPv4和IPv6
QoS	支持
管理	支持NMS遠程和管理
電源/環境特性	
輸入電源	室內類型--DC 12V/1A 支持電池電源輸入
溫度範圍	工作溫度。-10°C 至 70°C 存儲溫度。-20°C 至 80°C 工作濕度 10% 至 85% 無冷凝 存儲濕度 5% 至 90% 無冷凝
尺寸/重量	85*85*25 mm /100g