



BLK5550N

Network Keyboard

網路控制鍵盤

- 支援控制 BENELINK 快速球
- 支援控制 BENELINK DVR
- 支援控制 BENELINK CMS 軟體 (BPCMS)
- 支援控制網路伺服器
- 連接方式: RS485 / RS422 / RS232 / USB / 網路 (WLAN)
- 支援 4K 即時影像顯示
- 支援 4 個 HDMI 影像輸出
- 支援影像截圖並儲存到 USB 隨身碟
- 支援電視牆顯示控制
- 三軸控制設計搖桿
- 預設點 / 自動偵測 / 水平偵測 / 自動巡航 / 軌跡模式

產品規格

BLK5550N	
系統	
處理器	雙核晶片
作業系統	Linux 4.2.0
顯示	
影像輸出	HDMI x 4
影像格式	H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 / SVAC
錄影效能	3CH: 12M @ 25fps 4CH: 4K @ 25fps 8CH: 5M @ 25fps 12CH: 3M @ 30fps 16CH: 2M @ 30fps
顯示模式	1/4/9/16
顯示螢幕	10.1"LCD 觸控螢幕 (1280 x 800)
聲音與警報	
聲音輸入/輸出	3.5mm 聲音輸入 / HDMI 1 & 2 聲音輸出
揚聲器	揚聲器 x 1
警報輸入	Alarm IN x 4
警報輸出	Alarm OUT x 4
基本	
網路介面	RJ-45 x 2 (10/100Mbps)
USB 介面	USB 3.0 x 2 & USB 2.0 x 2
無線 Wi-Fi	支援 2.4GHz
RS485	1
RS232	1
RS422	1
使用帳號	64 個帳號 (Max.) (包含 Admin 帳號)
RS485 位址上限	Max. 256 (每個帳號)
PTZ 連線上限	Max. 30,000 (每個帳號)
其他	
電源	DC 12V. 4A
功耗	≤ 25 W
工作溫度	-10 °C ~ +55 °C
工作濕度	10% ~ 90%
機身尺寸(WDH)	425 x 194 x 59mm
重量	3.73 kg

外型尺寸 (MM)

