

# 四合一攝影機

## 1080P 高解析變焦型紅外線攝影機

### FHD-8542VIRSW



- UTC功能，可由DVR主機直接操控攝影機選單
- TVI 1080P / AHD 1080P / CVI 1080P / 類比 960H 輸出選擇內建
- IR CUT濾光鏡片，日夜同焦更清晰
- 高透光高清鏡頭
- 搭配42顆高功能陣列式紅外線LED，照射距離最遠達40米
- 搭配光電晶體，讓IR啟動時間更一致，免除掉光敏電組的不穩定
- 性電源雙防護設計，可有效降低因異常電壓侵入造成的損壞

## SPECIFICATION

Model	FHD-8542VIRSW
攝像元件	1/3" SONY IMX 323 2.4M CMOS Sensor (超高解析)
有效圖素	1984(H) x 1225(V)
解析度	1920(H) X 1080(V) @30FPS
輸出格式	TVI 1080P / AHD 1080P / CVI 1080P / 類比 960H
鏡頭	200萬畫素鏡頭 2.8~12mm F1.2 (FHD-8542SW 選配：3.6mm, 6 mm)
專業功能	數位寬動態 / 透霧 / 強光抑制 / 隱私遮罩 / 鏡像 / 凍結 / 慢快門
最低照度	0.01 LUX @ F2.0, 0 LUX (紅外線開啟)
同步系統	內同步
自動電子快門	1/60 ~ 1/50,000s
信號雜訊比	65 dB以上 ( AGC OFF )
伽瑪特性	0.45
掃描頻率	2:1 交織掃描
自動增益控制	有 (自動調整)
自動白平衡	有 (自動調整)
逆光補正	有 (自動調整)
OSD選單	內建, 線控式(選購品)
防水等級	IP67
LED 發光體	42顆LED
照射距離	40 M (依鏡頭及安裝環境而異)
IR CUT	內建
IR光感器啟動	照度低於 10LUX, 自動啟動紅外線投射
影像輸出	1.0Vp-p / 75 Ohms.
工作溫度	-10° C~50° C(14° F~122° F)
電源	DC12V
尺寸	70mm(φ) X 280mm (H) 不含上蓋

Specifications subject to change without notice

