

HBS-5104P

HBS-5104C

HBS-5204P

5.4 吋五合一網路綜合型測試工程寶

螢幕加大款

產品特點

- 5.4 吋 IPS 觸控螢幕，1920*1152 超高螢幕解析度
- 4K 30fps HDMI 輸入 & 2K 60fps VGA 輸入
- 支持 H.265/H264、4K 主碼流測試
- 支持 ONVIF 網路攝影機一鍵測試，IP 帳號、密碼修改
- 獨家訂製台灣可取、晶睿、利凌品牌測試工具
- 支持800萬 AHD/CVI/TVI 輸入測試+ UTC 菜單控制
- AUTO HD 同軸攝影機盲測出圖，直接讀取
- 新增TVI 5.0同軸音頻功能
- 內建 WIFI 可無線上網下載 APP 與在線升級
- 內建 WIFI 分析儀，可查看 WIFI 資訊、強度、頻道評級.....等
- DC 48V PoE & DC 12V 輸出供電
- UTP 網線通斷測試，可測試纜線前-中-後三處狀態
- 超高亮度 LED 照明燈功能
- 聲音輸入測試
- 支持繁體中文菜單操作



產品規格

產品型號	HBS-5104P 標準款	HBS-5104C 加尋線器	HBS-5204P 加SDI
螢幕規格	5.4 吋 IPS 觸控螢幕 1920 x 1152		
IP 攝影機測試	ONVIF(帶PTZ 雲台控制)，ACTI、大華、海康、三星、天地偉業、科達、霍尼韋爾、等八十多家品牌攝影機 另包含晶睿、奇偶、昇銳、杭特、慧友、陸泰、利凌、可取、鼎高等台灣品牌也可定制		
AHD/CVI/TVI	最高到 8 MP(以下相容)		
CVBS 類比訊號測試	Video IN BNC 輸入，支持 NTSC/PAL 制式		
UTC 同軸菜單控制	可透過 UTC 同軸控制攝影機菜單內容		
雲台控制 RS485	支持 RS485，速率 600-115200bps 支持 Pelco-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan 等三十多種協議		
螢幕截圖、錄影、回放	對測試畫面進行截圖、錄影，支持中文命名保存，相片瀏覽、錄影回放操作		
UTP 網線通斷測試	可測試纜線前-中-後三處連接狀態		
網線 TDR 測試	測試網線綫對狀態、長度、衰減、反射率、阻抗，千兆攝影機時延偏離等參數		
HDMI 輸入	4K 30fps HDMI 輸入(分辨率全相容+聲音輸入)		
VGA 輸入	2K 60fps VGA 輸入		
聲音輸入	可外接聲音輸入測試		
POE 供電	PoE 48V/25.5W		
DC 12V 輸出	DC 12V/3A		
外接電源	DC 12V/2A 充電		
LED 手電筒	超高亮度 LED 照明燈		
電池供電	7.4V/3350 mAh		
工作時間	正常工作 6 個小時		
功能差異	標準款 上表全部功能	標準款+尋線器功能	標準款+SDI 輸入