

車牌攝影機

5百萬像素雙車道紅外線車牌攝影機

FHD-5K37S335M5



- 影像解析度：即時影像
- 5百萬 SONY CMOS 高感度 IMX335 Sensor
- 具備具備AHD / TVI / CVI / CVBS，輸出切換減少庫存備貨壓力
- 4合1影像，每組程式已設定完成,不用重調
- 具備數位寬動態、透霧功能、強光抑制，強化異常光源環境
- 內建9顆大型超亮度紅外線LED，投射一般距離可達 90 公尺
- 可經由同軸線 UTC，遠端DVR直接調整OSD參數值
- 前後耐敲擊 PC面板及鋁合金外殼防水等級:IP66
- 具備前後蓋不銹鋼SS304壓扣式掀蓋調整機構易於收納電源線組及換裝不同LED鏡頭，不須拆卸機體，掀扣可加裝特殊裝置防外人打開 (選配)

SPECIFICATION

Model	FHD-5K37S335M5
Sensor	1 / 2.8 英寸，SONY IMX335 CMOS 5.49M
像素 / 分辨率	2688 (水平) × 1944 (垂直)
鏡頭	DC 5~50mm 變焦鏡頭
最低照度	彩色0.1 Lux，黑白0.01 Lux
信號雜訊比	65 dB (自動增益控制: 關)
電源	AC90~260V Switch Power 或 DC12V (選配)
消耗功率	4W (紅外線燈啟動: 12W)
溫濕度	0~50 °C / 30~90% RH
尺寸	95mm(高) × 100mm(寬) × 200mm(長)
重量	大約 1000 公克
紅外線	內建9顆大型超亮度850nm LED's：啟動亮度可調整(15 度)
投射距離	AES：90 公尺(20° LEDs)，車牌最佳距離 25 公尺內(at 1/240)
OSD選單	鏡頭、曝光(快門速度,增益,寬動態,)、背光、白平衡、日夜切換、降噪、功能(翻轉,,語言,壞點補償,白點補償)、銳利度,暗角補償,色彩調整UTC 功能
白平衡	自動追蹤、室內、室外、自動設定
電子快門	自動:1/30 ~ 1/50,000 秒，高速及慢快門調整
日夜模式	內建 機械式ICR 自動切換：自動;夜間轉黑白：自動、彩色及外部觸發
影像調整	色調、亮度、對比、飽和度、水平,垂直翻轉、4M /5M 切換; Format : AHD / TVI / CVI / CVBS 切換
逆光補償	四區塊，大小,靈敏度,透明度,可調
影像傳輸	系統：PAL、NTSC 由OSD 切換輸出
語言	中文簡體/中文繁體/德語/法語/義大利/西班牙/波蘭/俄語/葡萄牙/荷蘭/土耳其/日語/英語
機殼	防暴PC 材質耐敲擊，中間加鋁合金環套，增加散熱效果
Cable 線	電源、Video Out(BNC)、OSD 控制

Specifications subject to change without notice