



10 倍百萬高清紅外迷你高速球

型號: NP4102WHI-1B

◆ 產品特色

- 2MP 10 倍光學變倍
- 支援 ICR 智慧紅外，IRIS 自動光圈，具紅外線夜視
- 支持 P2P 雲監控
- 強大相容性，支援標準的 ONVIF
- 可藉由標準瀏覽器遠端操控高速球 P/T/Z 功能
- 支持 H.265/ H.264/ MJPEG，三碼流
- 優秀的碼流控制，低碼流高畫質，延時小於 200ms
- 雙系統備份，故障自恢復
- 支持遠端升級功能，維護便捷
- 全天候環境設計，防水等級 IP66



◆ 產品規格

| | |
|-----------|--|
| 產品型號 | NP4102WHI-1B |
| 感光晶片 | 2.0MP SONY CMOS |
| 解析度 | 1920x1080p@25fps 1920x1080p@30fps |
| 球機旋轉範圍 | 水平：360°/ 垂直：93° |
| 水平旋轉速度 | 45°/s |
| 垂直旋轉速度 | 30°/s |
| 自動翻轉功能 | 二級分段控制（180° / 93°） |
| 比例變速 | 速度與焦距自動匹配 |
| 紅外燈 | 4 顆矩陣大功紅外燈 + 4 顆激光燈 |
| 投射距離 | 80M |
| 最低照度 | 彩色模式: 0.5Lux / F1.6,最低照度: 0.02Lux / F1.6 |
| 電子快門 | 1/25 ~ 1/10000 秒 |
| 自動光圈 | 支援 |
| 自動增益 | 支援 |
| 白平衡 | 支援 |
| 銳利度調整 | 支援 |
| 寬動態(WDR) | 支援 (120Db) |
| 自動控制紅外燈 | 智慧匹配焦距調光技術 |
| AB 兩點掃描位置 | 任意設定 |
| AB 兩點掃描速度 | 1-9 級速度可設 |
| 預置位數量 | 220 個 |
| 巡視組數量 | 3 組(每組 16 個可獨立編輯停留位元、停留時間與速度) |

| | |
|--------|--|
| 機械零位校準 | 支持 |
| 3D定位 | 支持點擊居中、框選放大 |
| 多碼流 | 雙編碼,三碼流 |
| 焦距 | 5.1mm -51mm/ F1.6 |
| 視訊壓縮 | H.265/ H.264/MJPEG |
| 音訊壓縮 | G711,PCM |
| 語音對講 | 支持(選配) |
| 手機遠端操控 | 支持 android、IOS 智慧手機 |
| 網路通訊協定 | TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, P2P,PPPoE,Onvif S. |
| 模擬輸出 | 無 |
| 網路介面 | 1路10/100BaseT乙太網, RJ45介面 |
| 報警介面 | 無 |
| 快捷命令 | PELCO 指令集 |
| 防水 | IP66 |
| 防雷(突波) | 6KV |
| 供電電源 | DC12V/3A |
| POE 供電 | 支援(選配) |
| 工作溫度範圍 | -40°C ~ +70°C |
| 工作濕度範圍 | 低於 90% 無空調 |
| 功率消耗 | ≤15W |
| 包裝箱尺寸 | W185mm*D185mm*H288mm |
| 重量 | 2.26KG |

◆ 產品尺寸

