



- 影像輸入 8 個五合一頻道 (IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H)
- 影像解析度 IP 模式 2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240
- 硬碟儲存 20TB SATA 硬碟 x 1 或透過 eSATA 介面外接磁碟陣列
- 多作業模式包含即時播放/錄影/回放/備份/網路操作

型號：DR-TWEX3-8 PRO

影像		外接 I/O	
影像系統		NTSC / PAL (自動偵測)	
影像壓縮格式		H.265	
影像輸入源		IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H	
影像輸入數		8 個五合一頻道 (IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H)	
影像輸入	Analog 模式	Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC	
	IP 模式	Ethernet · 10/100 Base-T	
影像輸出	BNC	支援 (包含次螢幕顯示)	
	VGA	支援 (包含次螢幕顯示)	
	HDMI	支援 (4K2K 顯示)	
影像解析度	Analog 模式	8MP Lite / 5MP / 5MLITE / 4MP / 4MLITE / FHD (1080P) / HD / 960H / Frame / CIF	
	IP 模式	2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240	
即時畫面模式	本機端	8 路	
	遠端	4 路	
回放畫面模式	本機端	8 路	
	遠端	4 路 (網頁瀏覽器) / 8 路 (遠端桌面程式)	
錄影及備份			
最大錄影張數	Analog 模式	最多 56 IPS @ 8MP Lite 最多 48 IPS @ 5MP 最多 80 IPS @ 5MP Lite 最多 60 IPS @ 4MP 最多 120 IPS @ 4MP Lite 最多 120 IPS @ FHD (1080P)	
	IP 模式	最多 120 IPS @ 2592 x 1944 (5MP) / 2048 x 1536 (3MP) / 1920 x 1080	
錄影模式		手動/定時/位移/警報/遠端	
快速搜尋		時間/位移/警報 搜尋模式	
備份設備		USB 2.0 隨身碟 / 網路	
音訊			
音訊輸入		4	
音訊輸出		1 (單聲道)	
RS485		支援	
警報輸入		4 輸入 / 2.4V(NC) 或 0.3V(NO) 臨界電壓 DC5V	
警報輸出		1 輸出 / 3A@AC120V · 3A@DC24V	
一般			
硬碟儲存		20TB SATA 硬碟 x 1 或透過 eSATA 介面外接磁碟陣列	
SATA 介面		支援	
eSATA 介面		可另購 SATA 轉 eSATA 介面轉接線進行擴充	
影像品質設定		最佳 / 高 / 一般 / 低	
USB 滑鼠控制		支援	
動作偵測區域		每個頻道 16 × 12 格	
動作偵測靈敏度		內建 10 種等級可調整	
事件通知		推播影像 / 推播訊息 / E-Mail	
數位放大		8X 數位變焦	
PTZ 控制		支援	
按鍵鎖 (密碼保護)		支援	
使用者權限等級		4 個不同的使用者等級	
影像遺失偵測		支援	
畫質調整		色調 / 飽和度 / 對比度 / 亮度	
日期格式		年月日、日月年、月日年	
日光節約		支援	
電源 (±10%)		12V / 2A	
工作溫度		0°C ~ 40°C	
工作濕度		10% ~ 85%	
尺寸		260mm x 235.7mm x 48mm	
淨重		1.35kg	

網路		
乙太網路	10/100 Base-T.支援網路遠端控制和觀看 Live 影像	
網路通信協定	TCP/IP、PPPOE、DHCP 和 DDNS	
電腦遠端監控		
電腦登入	網頁瀏覽器	Windows Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox & Opera (Windows 10 和更新版本)、以及 Google Chrome & Mozilla Firefox (MAC)
	單機監控程式	遠端桌面程式 (僅限 Windows 作業系統)
	多機監控程式	32CH CMS Lite (僅限 Windows 作業系統)
最大連線人數	20	
網路端壓縮格式	H.265	
網路即時聲音	支援	
遠端事件備份及回放	支援	
智慧型設備監控		
App	Sampo EX3 XVR	
支援裝置	iOS & Android 設備	
推播影像	支援 (8 路)	
推播訊息	支援	
其他		
EaZy Networking 快速上網服務	支援	
次螢幕顯示	支援 (VGA 或 Composite)	
DCCS 支援	支援	
eagleeyes 免費 DDNS 服務	支援	
多作業模式	即時播放 / 錄影 / 回放 / 備份 / 網路操作	
系統恢復	電力中斷後系統自動恢復	
選配	SATA 轉 eSATA 介面轉接線 (PWSC07F120200)	

產品背板

