



- 事件影像推播
- 狀態訊息推播



型號：DR-TWAN2115DG

硬體	
影像輸入	LAN 埠 x 1 (最多接 16 支網路攝影機)
影像輸出	HDMI 支援 (4K2K)
	VGA 支援(720P/副螢幕顯示)
影像輸出解析度	4K2K (3840 x 2160)
硬碟容量	16TB SATA 硬碟 x 2 · 或者 16TB SATA 硬碟 x 1+透過 eSATA 介面外接磁碟陣列
USB	USB 2.0 x 2
eSATA	可另購 SATA 轉 eSATA 介面轉接線進行擴充
網路孔	LAN 1000 Mbps x 1
	Internet (WAN) 10/100 Mbps x 1
風扇	支援
軟體	
影像壓縮格式	H.265
聲音壓縮格式	G711
即時畫面模式	本機端 16 路
	遠端 4 路
回放畫面模式	本機端 16 路
	遠端 4 路
本機單路回放	支援
錄影模式	手動 / 事件 / 警報 / 定時
錄影串流	雙碼流
錄影解析度	480FPS @ 4K2K (3840 x 2160)
錄影處理速率	160Mbps
警報前錄影	支援
快速搜尋	時間 / 事件

事件通知	推播影像(16 路)/ 推播訊息 / E-Mail	
安全性	可設定不同使用者權限與密碼	
副螢幕輸出設定	跳台顯示 / 事件顯示 / 即時畫面 (VGA)	
網路		
通訊協議	DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICMP、SMTP、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、IPv4、UPnP、DNS、UDP、IGMP	
ONVIF 相容性	支援	
電源遠端監控		
電腦登入	網頁瀏覽器	Windows Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox & Opera (Windows 10 和更新版本) · 以及 Google Chrome & Mozilla Firefox (MAC)
	單機監控程式	遠端桌面程式 (僅限 Windows 作業系統)
	多機監控程式	32CH CMS Lite (僅限 Windows 作業系統)
最大連線人數	40	
智慧型設備監控		
APP	SAMPO EX3	
支援裝置	iOS、Android 設備	
推播影像	支援(16 路)	
推播訊息	支援	
一般		
電源 (10%)	DC12V / 3A	
工作溫度	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)	
工作溼度	10% ~ 85%	
尺寸	319.5mm x 254.9mm x 52mm	
重量	2kg	

## 背板介面

