

SAMPO

五合一 32 路 XVR

DR-TWEX3-32 PRO



- 影像輸入源 IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H
- 影像輸入數 32 個五合一頻道 (IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H) + 4 個 IP 頻道
- 硬碟儲存 20TB SATA 硬碟 x 4 或者 20TB SATA 硬碟 x 3 + 透過 eSATA 介面外接磁碟陣列
- 快速搜尋時間 / 位移 / 警報 搜尋模式

型號：DR-TWEX3-32 PRO

影像			外接 I/O	
影像系統	NTSC / PAL (自動偵測)		RS485	支援
影像壓縮格式	H.265		警報輸入	4 個輸入埠 / 2.4V(NC) 或 0.3V(NO) 臨界電壓 DC5V
影像輸入源	IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H		警報輸出	1 個輸出埠 / 3A@AC120V、3A@DC24V
影像輸入數	32 個五合一頻道 (IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H) + 4 個 IP 頻道		一般	
影像輸入	Analog 模式	Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC	硬碟儲存	20TB SATA 硬碟 x 4 或者 20TB SATA 硬碟 x 3 + 透過 eSATA 介面外接磁碟陣列
	IP 模式	乙太網路 · 10/100/1000 Base-T	SATA 介面	支援
影像輸出	BNC	支援 (支援次螢幕顯示)	eSATA 介面	可另購 SATA 轉 eSATA 介面轉接線進行擴充
	VGA	支援 (支援次螢幕顯示)	影像品質設定	最佳 / 高 / 一般 / 低
	HDMI	支援 (4K2K 顯示)	USB 滑鼠控制	支援
影像解析度	Analog 模式	8MP Lite / 5MP / 5MLITE / 4MP / 4MLITE / FHD (1080P) / HD / 960H / Frame / CIF	動作偵測區域	每路 16 × 12 格
	IP 模式	2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240	動作偵測靈敏度	內建 10 種等級可調整
即時畫面模式	本機端	32 路	事件通知	推播影像 / 推播訊息 / E-Mail
	遠端	4 路	數位放大	8X 數位變焦
回放畫面模式	本機端	16 路	PTZ 控制	支援
	遠端	4 路 (網頁瀏覽器) / 16 路 (遠端桌面程式)	按鍵鎖 (密碼保護)	支援
錄影及備份			使用者權限等級	4 個不同的使用者等級
最大錄影張數	Analog 模式	最多 224 FPS @ 8MP Lite 最多 196 FPS @ 5MP 最多 240 FPS @ 4MP 最多 480 FPS @ FHD (1080P)	影像遺失偵測	支援
	IP 模式	最多 480 FPS @ 2592 x 1944 (5MP) / 2048 x 1536 (3MP) / 1920 x 1080	畫質調整	色調 / 飽和度 / 對比度 / 亮度
錄影模式	手動 / 事件 / 警報 / 定時		日期格式	年月日、日月年、月日年
快速搜尋	時間 / 位移 / 警報 搜尋模式		日光節約	支援
備份設備	USB 3.0 隨身碟 / 網路		電源 (±10%)	12V / 7.5A
定時備份	支援		工作溫度	0°C ~ 40°C
音訊			工作濕度	10% ~ 85%
音訊輸入	16		尺寸(mm)	432 × 90 × 326
音訊輸出	2(單聲道)		淨重	2.6kg

網路		智慧型設備監控	
乙太網路	10/100/1000 Base-T、支援網路遠端控制和觀看 Live 影像	App	Sampo EX3 XVR
網路通信協定	TCP/IP、PPPOE、DHCP 和 DDNS	支援裝置	iOS & Android 設備
電腦遠端監控		推播影像	支援(32 路)
電腦登入	網頁瀏覽器	推播訊息	支援
	單機監控程式	其他	
	多機監控程式	EaZy Networking 快速上網服務	支援
最大連線人數	80	次螢幕顯示	支援 (VGA 或 Composite)
網路端壓縮格式	H.265	DCCS 支援	支援
網路即時聲音	支援	eagleeyes 免費 DDN 服務	支援
遠端事件備份及回放	支援	多作業模式	即時播放 / 錄影 / 回放 / 備份 / 網路操作
		系統恢復	電力中斷後系統自動恢復
		選配	SATA 轉 eSATA 介面轉接線 (PWSC07F120200)

背板

