



100%
MIT

- 事件影像推播
- 狀態訊息推播

型號：DR-TWAN2108DG

硬體		
影像輸入	LAN 埠 x 1 (最多接 9 支網路攝影機)	
影像輸出	HDMI	支援 (4K2K)
	VGA	支援 (720P / 次螢幕顯示)
影像輸出解析度	4K2K (3840 x 2160)	
硬碟容量	16TB SATA 硬碟 x 2 · 或者磁碟陣列	
	16TB SATA 硬碟 x 1 + 透過 eSATA 介面外接磁碟陣列	
USB	USB 2.0 x 2	
eSATA	可另購 SATA 轉 eSATA 介面轉接線進行擴充	
網路孔	LAN 埠	1000 Mbps x 1
	Internet (WAN) 埠	10/100 Mbps x 1
軟體		
影像壓縮格式	H.265	
聲音壓縮格式	G711	
即時畫面模式	本機端	9 路
	遠端	4 路
回放畫面模式	本機端	9 路
	遠端	4 路
本機單路回放	支援	
錄影模式	手動 / 事件 / 警報 / 定時	
錄影串流	雙碼流	
錄影解析度	270 FPS @ 4K2K (3840 x 2160)	
錄影處理速率	80Mbps	
警報前錄影	支援	
快速搜尋	時間 / 事件	
事件通知	推播影像 (9 路) / 推播訊息/E-Mail	

安全性	可設定不同使用者權限與密碼	
次螢幕輸出設定	跳台顯示 / 事件顯示 / 即時畫面 (VGA)	
網路		
通訊協定	DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICMP、SMTP、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、IPv4、UPnP、DNS、UDP、IGMP	
ONVIF 相容性	支援	
電腦登入	網頁瀏覽器	Windows Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox & Opera (Windows 10 和更新版本) · 以及 Google Chrome & Mozilla Firefox (MAC)
	單機監控程式	遠端桌面程式 (僅限 Windows 作業系統)
	多機監控程式	32CH CMS Lite (僅限 Windows 作業系統)
最大連線人數	40	
電腦遠端監控		
APP	SAMPO EX3	
支援裝置	iOS & Android 設備	
推播影像	支援 (9 路)	
推播訊息	支援	
一般		
電源 (±10%)	DC12V / 2A	
工作溫度	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)	
工作溼度	10% ~ 85%	
尺寸	319.5 x 254.9 x 52 (mm)	
淨重	2 kg	

背板介面

