

# 四合一攝影機

## 5MP 低照度標準型攝影機 FHD-2852M5



- TVI 5MP / AHD 5MP / TVI 4MP / AHD 4MP 輸出選擇 / 類比960H
- 輸出選擇UTC功能，可由DVR主機直接操控攝影機選單
- 機身按鈕設計，方便呼叫攝影機選單及設定參數使用
- 可依環境需求，支援自動光圈及手動光圈和各種不同規格鏡頭
- 電源防護設計，可有效降低因異常電壓侵入造成的損壞

### SPECIFICATION

Model	FHD-2852M5
攝像元件	1/2.9" SONY IMX 335 5MP CMOS Sensor
有效圖素	2560(H) x 1920(V)
解析度	2560(H) x 1920(V) @20FPS
輸出格式	5MP@20fps / 5MP@12.5fps / 4MP@30fps
鏡頭	自動光圈及手動光圈和各種不同規格鏡頭
專業功能	數位寬動態 / 鏡像 / 銳度 / 亮度 / 雜訊降躁
最低照度	0.01 LUX @ F2.0
同步系統	內同步
自動電子快門	1/30 ~ 1/50,000s
信號雜訊比	65 dB以上 ( AGC OFF )
伽瑪特性	0.45
掃描頻率	2:1 交織掃描
自動增益控制	有 ( 自動調整 )
自動白平衡	有 ( 自動調整 )
逆光補正	有 ( 自動調整 )
OSD選單	UTC, 機身按鈕
材質	鋁合金
影像輸出	1.0Vp-p / 75 Ohms.
工作溫度	-10°C~50°C(14°F~122°F)
電源	電源
電源	DC12V
外觀尺寸	100(ψ) x 85(H)(mm)

Specifications subject to change without notice

