

四合一攝影機

8MP 星光級球型紅外線攝影機 FHD-206M8



- UTC功能，可由DVR主機直接操控攝影機選單
- TVI 8MP / AHD 8MP / CVI 8MP / 類比 960H 輸出選擇內建IR
- CUT濾光鏡片，日夜同焦更清晰
- 高透光高清鏡頭
- 6顆高功率陣列式紅外線LED，照射距離最遠達25米
- 搭配光電晶體，讓IR啟動時間更一致，免除掉光敏電組的不穩定性



SPECIFICATION

Model	FHD-206M8
攝像元件	1/3" 8MP CMOS Sensor
有效圖素	3840(H) X 2160(V)
輸出格式	TIV 8MP(15/12.5) 5MP(20/12.5) 4MP(30/25/15) 2MP(30/25) AHD 8MP 15 5MP(20/12.5) 4MP(30/25/15) 2MP(30/25) CVI 8MP(15/12.5) 4MP(30/25) 2MP(30/25) 類比 960H
鏡頭	800萬畫素鏡頭 3.6mm, 6.0mm
專業功能	對比度/銳度/飽和度/2D降噪/翻轉/鏡像
最低照度	0.01 LUX @ F2.0, 0 LUX (紅外線開啟)
同步系統	內同步
DWDR	有
信號雜訊比	65 dB以上 (AGC OFF)
伽瑪特性	0.45
掃描頻率	2:1 交織掃描
自動增益控制	有 (自動調整)
自動白平衡	有 (自動調整)
背光補償	有 (自動調整)
OSD選單	內建, 線控式(選購品)
防水等級	N/A
LED 發光體	6顆 高功率陣列式850nm紅外線 IR LED
照射距離	20~25 M (依鏡頭及安裝環境而異)
IR CUT	內建
IR光感器啟動	照度低於 10LUX, 自動啟動紅外線投射
影像輸出	1.0Vp-p / 75 Ohms.
工作溫度	-10°C~50°C(14°F~122°F)
電源	DC12V
尺寸	95.7mm(ψ) x 65(H)

Specifications subject to change without notice